



Sagem - MF-5481N

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Sagem - toner 252445514 (black)

tonery

514.26 zł

Parametry podstawowe

| | |
|--|---|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 11.69 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 11.69 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | nie |
| wydajność tonera standardowego | do 4000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | nie |
| standardowa pamięć | 32 MB |
| maksymalna pamięć | 32 MB |

Parametry Druku

| | |
|---|---|
| rozdzielczość druku mono | 600x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 16 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 13 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | nie |
| marginesy | górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm |

Parametry Faksu

| | |
|--|---------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 2.5 s/stronę A4 |
| pamięć faksu | do 500 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | tak |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| wysyłanie grupowe | nie |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|---|------------------|
| skanowanie w kolorze | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x4800 dpi |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 2400x4800 dpi |

Parametry Kopiowania

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| szybkość kopiowania | do 16 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| | max 400 % |
| ilość kopii na arkuszu, N-up | do 4 kopii/arkusz |
| maksymalna liczba kopii | 99 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|--|------------------------|
| maksymalna gramatura nośników | do 90 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 2 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | nie |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | nie |
| pojemność głównego podajnika papieru | do 251 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 251 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 50 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | nie |
| obsługiwane formaty nośników | A4 |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|--------------|
| standardowe języki drukarki | PCL5e-6 |
| emulacja | PostScript 3 |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Ethernet |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-----------|
| waga produktu (netto) | ok. 12 kg |
| szerokość produktu | 459 mm |
| głębokość produktu | 447 mm |
| wysokość produktu | 386 mm |

Zasilanie

| | |
|--------------------------------|-------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC |
| tryb zmniejszonego poboru mocy | nie |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000 Sp3, Windows XP |
|---------|--|

Inne

| | |
|---------------------------|-----|
| IPP | nie |
| dysk twardy (HDD) | nie |
| drukowanie znaków wodnych | nie |

Gwarancja

| | |
|---------|--------------------------|
| service | 24 miesiące - w serwisie |
|---------|--------------------------|