



## Brother - MFC-7820n

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-2000 (black)	tonery	385.10 zł
Brother - bęben DR-2000 (black)	bębny	469.17 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - bęben zamiennik DR-2000 (black) LAM	bębny	58.07 zł
Lambda - toner zamiennik TN-2000 (black) LAM	tonery	76.27 zł
Printé - toner zamiennik TN-2000 PRO (black) PRI	tonery	105.23 zł
Printé - bęben zamiennik DR-2000 (black) PRI	bębny	147.01 zł
Black Point - toner zamiennik TN-2000 (black) BP	tonery	195.78 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	15.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.89 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
drukowanie poufne	nie
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 2 s/stronę A4
pamięć faksu	do 500 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
obsługiwana skala szarości	64 poziomów
kompresja	MH MR MMR JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

### Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x2400 dpi mono
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x300 dpi
szybkość kopiowania	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 80 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 285 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, papier z recyklingu, koperty, folie, nalepki
obsługiwane formaty nośników	A4, LTR, EXE, A5, A6, B5, B6

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	Windows GDI
emulacja	PCL 6 BR-Script 3

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics IEEE 1284 USB 2.0 Ethernet 10/100Base-T
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless NC-2200w USB server

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9.5 kg
szerokość produktu	432 mm
głębokość produktu	395 mm
wysokość produktu	294 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	98(SE), Me, NT WorkStation 4.0, 2000 Professional, XP
Mac OS	Mac OS 9.1 - 9.2, Mac OS X 10.2.4 lub nowszy

## Zawartość Opakowania

---

software	BRAdmin Professional, Web Based Management, MIB-II - Brother private MIB, ScanSoft PaperPort 9.0 (Widnows), Presto! PageManager (Macintosh)
----------	---

## Inne

---

wyświetlacz LCD	2 linie x 16 znaków
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.brother.pl">www.brother.pl</a> ) - w serwisie
-------------------------------	---