



Brother - MFC-7860DW

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-2210 (black)	tonery	194.76 zł
Brother - toner TN-2220 (black)	tonery	297.83 zł
Brother - bęben DR-2200 (black)	bębny	335.09 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TN-2210 (black) LAM	tonery	53.94 zł
Printé - toner zamiennik TN-2220 PRO (black) PRI	tonery	57.34 zł
Printé - bęben zamiennik DR-2200 (black) PRI	bębny	63.71 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-2200 (black) LAM	bębny	72.42 zł
Printé - toner zamiennik TN-2010 (black) PRI	tonery	80.26 zł
Lambda - toner zamiennik TN-2220 (black) LAM	tonery	107.96 zł
Black Point - bęben zamiennik DR-2200 (black) BP	bębny	219.41 zł
Black Point - toner zamiennik TN-2010, TN-2220 (black) BP OH! GREEN	tonery	258.30 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1200 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2600 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
typ procesora	ARM9
szybkość procesora	200 MHz
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 26 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
czas nagrzewania	do 7 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4

pamięć faksu	do 200 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	MH, MR, MMR, JBIG, JPEG
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak (do 50)
wysyłanie grupowe	tak (do 8 lokacji)
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 26 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	35 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 286 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 286 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 111.6 mm max 406.4 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier ekologiczny z recyklingu papier bond etykiety
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter B5 (ISO/JIS) A5 A5 (Long Edge) B6 (ISO) A6 Executive

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 BR-Script3 (Post Script emulation)
czcionki i znaki	PCL 66 czcionek skalowalnych, 12 czcionek bitmapowych, 13 kodów kreskowych BR-Script 3 66 czcionek

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet wireless

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 527 mm głębokość 510 mm wysokość 493 mm
waga produktu (netto)	ok. 11.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 14.8 kg
szerokość produktu	405 mm
głębokość produktu	399 mm
wysokość produktu	316 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 445 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000
Mac OS	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6x
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie Brother MFC-7860DW, toner TN-2210 (wyd. 12 tys str. A4, toner startowy), bęben DR-2200, szybka instrukcja obsługi
software	sterowniki i oprogramowanie na CD, pełna instrukcja obsługi na CD

Inne

wyświetlacz LCD	2 linie x 16 znaków (podświetlany)
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie
-------------------------------	--