



Brother - MFC-8510DN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-3330 (black)	tonery	391.16 zł
Brother - toner TN-3380 (black)	tonery	575.00 zł
Brother - bęben DR-3300 (black)	bębny	707.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - bęben zamiennik DR-3300 (black) PRI	bębny	67.16 zł
Lambda - toner zamiennik TN-3380 (black) LAM	tonery	82.55 zł
Printé - toner zamiennik TN-3330 (black) PRI	tonery	100.32 zł
Printé - toner zamiennik TN-3380 (black) PRI	tonery	107.01 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-3300 (black) LAM	bębny	115.45 zł
Ecojet - toner zamiennik TN3380 (black) ECO	tonery	123.62 zł
Black Point - toner zamiennik TN3380 (black) BP	tonery	312.01 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 8000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	320 MB
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
typ procesora	StarSapphire
szybkość procesora	400 MHz
poziom hałasu	max 59 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 36 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
---------------------------------------	-----

modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 500 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	tak (folder sieciowy)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x600 dpi
szybkość kopiowania	do 36 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	35 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 335 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 835 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter B5 A5 B6 A6 Executive

Języki i Emulacje

emulacja	PCL BR-Script 3 (PostScript 3) Epson FX-850 IBM Pro-Printer XL
----------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100 Ethernet Base TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 15.8 kg
szerokość produktu	405 mm
głębokość produktu	415 mm
wysokość produktu	423 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 651 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	tak
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Mac OS	Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x lub nowszy
UNIX	Linux

Inne

wyświetlacz LCD	22 znaki x 5 linii
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie www.brother.pl) -
-------------------------------	--