



## Brother - MFC-8880DN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-3230 (black)	tonery	401.74 zł
Brother - toner TN-3280 (black)	tonery	590.40 zł
Brother - bęben DR-3200 (black)	bębny	756.17 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - bęben zamiennik DR-3200 (black) PRI	bębny	67.16 zł
Lambda - toner zamiennik TN-3280 (black) LAM	tonery	71.60 zł
Ecojet - toner zamiennik TN3280 (black) ECO	tonery	84.87 zł
Black Point - toner zamiennik TN3280 (black) BP	tonery	175.51 zł
Black Point - toner zamiennik TN-3280 (black) BP OH! GREEN	tonery	265.68 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 8000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	544 MB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
szybkość procesora	300 MHz
poziom hałasu	max 69 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
czas nagrzewania	do 18 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	prawy 5 mm lewy 5 mm dolny 5 mm górny 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 2 s/stronę A4

<b>pamięć faksu</b>	do 600 stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>faksowanie do e-maila</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwana skala szarości</b>	256 poziomów
<b>kompresja</b>	<b>MH, MR, MMR, JBIG</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>tak</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>tak</b>
<b>wysyłanie grupowe</b>	<b>tak (do 20)</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

---

<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do 600x2400 dpi
<b>rozszerzona rozdzielczość skanowania</b>	do 19200x19200 dpi
<b>kodowanie koloru</b>	48 bit
<b>skala szarości</b>	256 poziomy
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	<b>PDF 1.6, Microsoft XPS, JPEG, Exif + JPEG, PRN</b>

## Parametry Kopiowania

---

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	1200x600 dpi
<b>szybkość kopiowania</b>	do 30 kopii/min
<b>zakres skalowania</b>	min 25 % max 400 %
<b>ilość kopii na arkuszu, N-up</b>	do 4 kopii/arkusz
<b>maksymalna liczba kopii</b>	99
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	<b>tak</b>

## Obsługa Nośników

---

<b>maksymalna gramatura nośników</b>	do 163 g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	3
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność podajnika automatycznego (ADF)</b>	50 arkuszy
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>tak</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność głównego podajnika papieru</b>	do 350 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 600 arkuszy
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do 150 arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 69.8 mm max 216 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 116 mm max 406.4 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier o niskiej gramaturze papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier bond koperty etykiety folie</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4 Letter B5 (ISO) A5 B6 (ISO)</b>

**A6**  
**Executive**

## Języki i Emulacje

---

**emulacja** **PCL 6**  
**IBM Pro-Printer XL**  
Epson **FX** (FX-850)  
**BR-Script 3** (PostScript 3)

## Komunikacja

---

**ethernet - druk w sieci LAN** **tak**  
**wireless - druk przez WiFi** **nie**  
**standardowe rozwiązania komunikacyjne** **Ethernet 10/100 Ethernet Base TX**  
**LPT IEEE 1284**  
**USB 2.0**

## Wymiary i Waga

---

**wymiary opakowania** wysokość **575** mm  
głębokość **567** mm  
szerokość **628** mm  
**waga produktu (netto)** ok. **18.6** kg  
**waga w opakowaniu** ok. **21.1** kg  
**szerokość produktu** **531** mm  
**głębokość produktu** **451** mm  
**wysokość produktu** **475** mm

## Zasilanie

---

**rodzaj zasilania** **sieciowe AC (napięcie nieokreślone)**  
**zużycie energii** średnio **680** W  
**Energy Star** **tak**

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** **Windows 2000,**  
**Windows 2000,**  
**Windows XP,**  
**Windows Vista,**  
**Windows Vista x64,**

## Inne

---

**wyświetlacz LCD** **22 znaki x 5 linii** podświetlany  
**IPP** **nie**  
**dysk twardy (HDD)** **nie**  
**drukowanie znaków wodnych** **nie**

## Gwarancja

---

**rozszerzona gwarancja Brother** **24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie [www.brother.pl](http://www.brother.pl)) -**