



Brother - MFC-B7715DW (MF7715DWAP1)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

1 299.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-B023 (black)	tonery	87.82 zł
Brother - bęben DR-B023 (black)	bębny	178.76 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TNB023 (black) LAM	tonery	77.13 zł
Black Point - toner zamiennik TNB023 (black) BP	tonery	95.01 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-B023 (black) LAM	bębny	165.39 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
szybkość procesora	600 MHz
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 34 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
czas nagrzewania	do 9 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 2.5 s/stronę A4
pamięć faksu	do 400 stron A4
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	MH MR MMR JBIG
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak

wysyłanie grupowe **tak**
typ linii telefonicznej **analogowa**

Parametry Skanera

technologia skanowania **CIS**
skanowanie w kolorze **tak**
skanowanie dwustronne **nie**
skanowanie do e-maila **tak** (skanowanie do otwartej wiadomości e-mail, wymagane oprogramowanie Brother)
optyczna rozdzielczość skanowania do **600x600** dpi (z ADF)
do **1200x1200** dpi (z szyby)
rozszerzona rozdzielczość skanowania do **19200x19200** dpi
kodowanie koloru **24** bit
skala szarości **256** poziomy
skanowanie do plików w formacie **PDF**
PDF (przeszukiwalny)
skanowanie do chmury **nie**
inne cechy **Usuwanie koloru tła, pomijanie pustych stron, skanowanie dokumentu tożsamości, skanowanie 1 na 2, dzielenie PDF** (tylko Windows)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania **600x600** dpi
szybkość kopiowania do **34** kopii/min
zakres skalowania min **25** %
max **400** %
ilość kopii na arkuszu, N-up do **4** kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii **99**
automatyczne kopiowanie dwustronne **nie**

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do **230** g/m²
ilość podajników w standardzie **3**
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) **tak**
pojemność podajnika automatycznego (ADF) **50** arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze **tak**
opcjonalny podajnik papieru **nie**
pojemność głównego podajnika papieru do **250** arkuszy
maksymalna pojemność podajników do **301** arkuszy
pojemność odbiornika papieru do **120** arkuszy
możliwość drukowania kopert **tak**
pojemność podajnika (koperty) do **1** sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min **76.2** mm
max **215.9** mm
niestandardowe wymiary nośników (długość) min **127** mm
max **355.6** mm
obsługiwane rodzaje nośników **papier zwykły**
papier makulaturowy
papier bond
etykiety
koperty
obsługiwane formaty nośników **A4**
Letter
A5
A6
Executive
koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki **PCL 6**
BR-Script3 (emulacja języka PostScript 3 TM)
PDF (1.7)
czcionki i znaki Czcionki rezydentne (PCL): **66 czcionek skalowalnych**

12 czcionek bitmapowych

16 kodów kreskowych

Czcionki rezydentne (Postscript): 66 czcionek skalowalnych
Wbudowane kody kreskowe (PCL): Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet, Post Net (USPostNet)EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10Base-T/100Base-TX) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct (obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2- PSK z szyfrowaniem AES)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (iPrint&Scan, Apple AirPrint, Wtyczka Brother Print Service, Mopria)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	580 mm
głębokość opakowania	517 mm
wysokość opakowania	434 mm
waga produktu (netto)	ok. 12 kg
waga w opakowaniu	ok. 15.1 kg
szerokość produktu	410 mm
głębokość produktu	398.5 mm
wysokość produktu	318.5 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 475 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows 8 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows 7 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows Server 2016 (wersja 32 i 64 bitowa)** Windows Server 2012, 2012R2 & 2008R2** Windows Server 2008 (wersja 32 i 64 bitowa)** (** W systemie Windows Server tylko drukowanie przez sieć)
Mac OS	macOS 10.10.5 lub nowszy (dostępne do pobrania)
UNIX	CUPS, LPD/LPRng (wersja 32 i 64 bitowa) (dostępne do pobrania)

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne MFC-B7715DW, Kasetka z tonerem, bęben, kabel zasilający, oprogramowanie sterownika dla Windows, Podręcznik szybkiej obsługi
----------	---

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD 2 wiersze x 16 znaków
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie

drukowanie znaków wodnych tak (tylko Windows)

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie