



Brother - MFC-L5710DN (MFCL5710DNRE1)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

2 285.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|------------------------------------|--------|-------------|
| Brother - toner TN-3600 (black) | tonery | 466.97 zł |
| Brother - toner TN-3600XL (black) | tonery | 850.55 zł |
| Brother - toner TN-3600XXL (black) | tonery | 1 075.64 zł |
| Brother - bęben DR-3600 (black) | bębny | 1 417.51 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|---|--------|-----------|
| Lambda - bęben zamiennik DR-3600 (black) LAM | bębny | 0.00 zł |
| Lambda - toner zamiennik TN3600XL (black) LAM | tonery | 348.71 zł |

AKCESORIA

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Brother - podajnik papieru na 250 arkuszy (LT-5505) | akcesoria | 738.00 zł |
| Brother - podajnik papieru na 520 arkuszy (LT-6505) | akcesoria | 999.00 zł |
| Brother - uchwyt czytnika kart (CH-1000) | akcesoria | 85.07 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | tylko mono - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 9.78 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 3.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | tak |
| wydajność tonera startowego | do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego | do 11000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | tak |
| standardowa pamięć | 512 MB |
| maksymalna pamięć | 512 MB |
| pojemność dysku twardego | 0 GB |
| miesięczne obciążenie | do 90000 stron |
| typ procesora | Dual Core |
| szybkość procesora | 1200 MHz |
| poziom hałasu | max 54 dB |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 48 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 6.7 sekund |
| czas nagrzewania | do 5.5 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-----|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
|---------------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| modem | 33.6 kbps |
| pamięć faksu | do 500 stron A4 |
| obsługiwana skala szarości | 256 poziomów |
| kompresja | MH MR MMR JBIG |
| automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| wysyłanie grupowe | tak |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|--------------------------------------|--|
| technologia skanowania | CIS (podwójny) |
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | tak |
| skanowanie do e-maila | tak (skanowanie do otwartej wiadomości e-mail, wymagane oprogramowanie Brother) |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x1200 dpi (ADF, 600x600 - szyba) |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 19200x19200 dpi |
| kodowanie koloru | 8 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| skanowanie do plików w formacie | PDF PDF/A-1b PDF (zabezpieczony, podpisany, przeszukiwalny) JPEG TIFF XPS |
| skanowanie do chmury | tak (Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive OneNote) |
| inne cechy | Skanowanie do folderu sieciowego (SMB) - tylko Windows, FTP, SFTP, serwera e-mail, platformy SharePoint (lokalnie) |

Parametry Kopiowania

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| rozdzielczość kopiowania | 1200x600 dpi |
| szybkość kopiowania | do 48 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| ilość kopii na arkuszu, N-up | do 4 kopii/arkusz |
| maksymalna liczba kopii | 999 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | tak |

Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| maksymalna gramatura nośników | do 230 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | 50 arkuszy |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| pojemność głównego podajnika papieru | do 250 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 1440 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 150 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | nie |
| pojemność podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 69.8 mm max 215.9 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 355.6 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier firmowy papier kolorowy papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze |

| | |
|------------------------------|--|
| | papier makulaturowy papier bond etykiety koperty |
| obsługiwane formaty nośników | A4 Letter B5 (JIS) A5 A6 Executive Legal Mexico Legal India Legal Folio 16K koperty |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|--|
| standardowe języki drukarki | PCL 6 BR-Script3 IBM Proprinter XL Epson FX-850 PDF (1.7) XPS (1.0) |
| czcionki i znaki | Czcionki rezydentne (PCL): 73 czcionki skalowalne 12 czcionek bitmapowych Czcionki rezydentne (Postscript): 66 czcionek skalowalnych Wbudowane kody kreskowe (PCL): 16 kodów kreskowych |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T) |
| drukowanie z chmury | tak (Web Connect - Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive OneNote) |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (Brother Mobile Connect, Apple AirPrint, Wtyczka Brother Print Service, Mopria) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-------------|
| szerokość opakowania | 549 mm |
| głębokość opakowania | 497 mm |
| wysokość opakowania | 580 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 16.6 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 20.3 kg |
| szerokość produktu | 417 mm |
| głębokość produktu | 461 mm |
| wysokość produktu | 448 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|--------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 10 °C max 32.5 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| zużycie energii | średnio 680 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows Server 2012, Server 2012R2, Sever 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 10, Windows 11 |
|---------|--|

| | |
|---------------|--|
| Mac OS | macOS 14.x, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x (Drukowanie przez macOS wymaga skorzystania z aplikacji AirPrint. Sterowniki Mac nie są dostarczane dla tego urządzenia.) |
| UNIX | CUPS, LPD/LPRng (i686 i x86_64) |

Zawartość Opakowania

| | |
|-----------------|--|
| hardware | Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L5710DN, toner startowy o wydajności do 3000 stron, Bęben, Kabel zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna |
|-----------------|--|

Inne

| | |
|----------------------------------|--|
| panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8.9 cm |
| IPP | tak |
| dysk twardy (HDD) | nie |
| drukowanie znaków wodnych | tak |

Gwarancja

| | |
|--------------------------------------|--|
| rozszerzona gwarancja Brother | 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie |
|--------------------------------------|--|