



Canon - Pixma MG8150

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 4544B001 (grey) CLI-526GY	tusze	62.04 zł
Canon - tusz 4540B001 (photo black) CLI-526BK	tusze	63.84 zł
Canon - tusz 4541B001 (cyan) CLI-526C	tusze	63.84 zł
Canon - tusz 4542B001 (magenta) CLI-526M	tusze	63.84 zł
Canon - tusz 4543B001 (yellow) CLI-526Y	tusze	63.84 zł
Canon - tusz 4529B001 (black) PGI-525PGBK	tusze	72.04 zł
Canon - tusz 4529B006 (2x black) PGI-525PGBK	tusze	145.94 zł
Canon - tusz 4541B009 (cyan, magenta, yellow) CLI-526CMY	tusze	200.24 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - tusz zamiennik CLI-526Y XL (yellow) ECO	tusze	9.84 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-526Y (yellow) (Chip) LAM	tusze	10.06 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-526BK (photo black) LAM	tusze	11.07 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-526C (cyan) (Chip) LAM	tusze	11.07 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-526M (magenta) (Chip) LAM	tusze	11.07 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI-525BK (black) (chip) LAM	tusze	12.05 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI-526BK (photo black) BP	tusze	21.82 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI-526C (cyan) BP	tusze	21.82 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI-526M (magenta) BP	tusze	21.82 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI-526Y (yellow) BP	tusze	21.82 zł
Black Point - tusz zamiennik PGI-525 (black) BP	tusze	29.11 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	21.19 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.25 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	59.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	8.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	6
wydajność tuszu czarnego	do 320 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 450 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	1 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Pamięć USB Flash CompactFlash Microdrive Memory Stick Memory Stick Pro Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo SD Memory Card SDHC Memory Card MultiMedia Card (wersja 4.1) MultiMedia Card Plus (wersja 4.1) xD-PictureCard (wymagany adapter) xD-PictureCard Type M (wymagany adapter) xD-PictureCard Type H (wymagany adapter) Memory Stick Micro (wymagany adapter) RS-MMC (wymagany adapter) MMCmobile Card (wymagany adapter) mini SD Card (wymagany adapter)

	micro SD (wymagany adapter)
	mini SDHC Card (wymagany adapter)
	micro SDHC (wymagany adapter)
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	opcja (opcjonalny moduł Bluetooth BU-30)
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 46 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	9600x2400 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	9600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min (wartość szacunkowa)
szybkość drukowania w kolorze	do 32 stron A4/min (wartość szacunkowa)
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 20 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
--	------------

Parametry Skanera

technologia skanowania	CCD płaski skaner kolorowy CCD z przystawką do skanowania filmów.
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x4800 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
inne funkcje	kopiowanie bez obramowania, kopiowanie dwustronne, kopiowanie 2 na 1 i 4 na 1, kopiowanie z usuwaniem ramki, kopiowanie etykiet płyt, Auto Photo Fix II, naprawa wyblakłych zdjęć

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 300 arkuszy Tylna taca: maks. 150 arkuszy, Przednia taca: maks. 150 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	tak
pojemność podajnika CD/DVD	1 szt
obsługiwane rodzaje nośników	zwykły papier, koperty, papier Photo Paper Pro Platinum (PT-101), papier Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), papier Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), papier Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501), papier Matte Photo Paper (MP-101), papier High Resolution Paper (HR-101N), nośnik T-shirt Transfer (TR-301), naklejki Photo Stickers (PS-101), papier Fine Art Paper „Photo Rag” (FA-PR1), inne papiery Fine Art Paper
obsługiwane formaty nośników	A4,

B5,
A5,
Letter,
Legal,
koperty (format DL lub Commercial 10),
10 x 15 cm,
13 x 18 cm,
20 x 25 cm

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge Ethernet 10/100 Mb/s wireless IEEE802.11 b/g/n
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Bluetooth (opcjonalny moduł Bluetooth BU-30)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 10.7 kg
szerokość produktu	470 mm
głębokość produktu	392 mm
wysokość produktu	199 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	max 24 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32- i 64-bit), Windows Vista (32- i 64-bit), Windows XP SP2, SP3
Mac OS	Mac OS X w wersji 10.4.11–10.6

Zawartość Opakowania

software	sterowniki wielofunkcyjne firmy Canon, Canon MP Navigator EX (w tym OCR i tworzenie plików PDF), Canon Easy-PhotoPrint EX z funkcją Full HD Movie Print, Easy-PhotoPrint Pro, Canon Easy-WebPrint EX oraz Canon Solution Menu EX
----------	--

Inne

wyświetlacz LCD	3.5 " (kolorowy)
-----------------	------------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------