



## Oki - Microline 280 Elite 10" (1138602)

Drukarki specjalistyczne - igłowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - taśma 9002303 (black)	taśmy	55.35 zł
-----------------------------	-------	----------

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - taśma zamiennik, nylonowa, KBPO320, 8 mm x 1.8 m (black) BP	taśmy	7.07 zł
Lambda - taśma zamiennik 9002303 (black) LAM	taśmy	11.07 zł

### AKCESORIA

Oki - podajnik papieru z roli (09002334)	akcesoria	225.09 zł
Oki - traktor ciągnący papier (09002363)	akcesoria	151.29 zł

### Parametry podstawowe

<b>technologia druku</b>	<b>igłowa</b>
<b>liczba igieł</b>	<b>9</b>
<b>maksymalna ilość kopii</b>	<b>4 (1 oryginał + 3 kopie)</b>
<b>pierwsza linia wydruku</b>	<b>15 mm (od góry strony)</b>
<b>wysokość znaku</b>	<b>10 cpi</b> <b>12 cpi</b> <b>15 cpi</b> <b>17.1 cpi</b> <b>20 cpi</b>
<b>wydajność głowicy</b>	<b>do 200 mln uderzeń</b>
<b>wydajność taśmy</b>	<b>do 3 mln znaków</b>
<b>MTBF (Mean Time Between Failure)</b>	<b>do 20000 h</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128 KB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>128 KB</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 58 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku</b>	<b>240x216 dpi</b>
<b>szybkość drukowania</b>	<b>do 375 cps</b>

### Obsługa Nośników

<b>gramatura papieru</b>	<b>do 75 g/m<sup>2</sup></b>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>szerokość wydruku</b>	<b>80 znaków (10zn./cal)</b> <b>160 znaków (maksymalnie w trybie skompresowanym)</b>
<b>szerokość wydruku w calach</b>	<b>10 cali</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier ciągły</b> <b>papier ciągły do kopiarek</b> <b>cięte arkusze</b> <b>karty</b> <b>etykiety</b> <b>koperty</b>

### Języki i Emulacje

emulacja Epson LX

IBM Graphics  
Microline  
czcionki i znaki SSD  
HSD  
Utility  
NLQ  
Kody kreskowe

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Full-Speed) LPT (IEEE1284-1994 dwukierunkowy równoległy)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	RS-232C RS-422

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 4.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 6.5 kg
szerokość produktu	372 mm
głębokość produktu	275 mm
wysokość produktu	80 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 60 W
Energy Star	nie

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Drukarka igłowa Microline 280 Elite 10", Pojemnik ze wstążką, kabel zasilania, płyta CD, inne
----------	---

## Inne

---

funkcja TEAR OFF	nie
------------------	-----

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie <a href="http://www.okiwarranty.com/3year">www.okiwarranty.com/3year</a> ) - w serwisie
---------------------------	--