



Oki - Microline 280 Elite DC 10" (1138610)

Drukarki specjalistyczne - igłowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - taśma 9002303 (black)	taśmy	55.35 zł
-----------------------------	-------	----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - taśma zamiennik, nylonowa, KBPO320, 8 mm x 1.8 m (black) BP	taśmy	7.07 zł
Lambda - taśma zamiennik 9002303 (black) LAM	taśmy	11.07 zł

AKCESORIA

Oki - podajnik papieru z roli (09002334)	akcesoria	225.09 zł
Oki - traktor ciągnący papier (09002363)	akcesoria	151.29 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	igłowa
liczba igieł	9
maksymalna ilość kopii	4 (1 oryginał + 3 kopie)
pierwsza linia wydruku	15 mm (od góry strony)
wysokość znaku	10 cpi 12 cpi 15 cpi 17.1 cpi 20 cpi
wydajność głowicy	do 200 mln uderzeń
wydajność taśmy	do 3 mln znaków
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 20000 h
standardowa pamięć	128 KB
maksymalna pamięć	128 KB
poziom hałasu	max 58 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku	240x216 dpi
szybkość drukowania	do 300 cps

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 75 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
opcjonalny podajnik papieru	nie
szerokość wydruku	80 znaków (10zn./cal) 160 znaków (maksymalnie w trybie skompresowanym)
szerokość wydruku w calach	10 cali
obsługiwane rodzaje nośników	papier ciągły papier ciągły do kopiarek cięte arkusze karty etykiety koperty

Języki i Emulacje

emulacja	Epson LX IBM Graphics Microline
czcionki i znaki	SSD HSD Utility NLQ Kody kreskowe

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Full-Speed) LPT (IEEE1284-1994 dwukierunkowy równoległy)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	RS-232C RS-422

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 4.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 6.5 kg
szerokość produktu	372 mm
głębokość produktu	275 mm
wysokość produktu	80 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) zasilacz DC
zużycie energii	max 60 W
Energy Star	nie

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka igłowa Microline 280 Elite DC 10", Pojemnik ze wstążką, przewód zasilający, płyta CD, zasilacz DC
----------	--

Inne

funkcja TEAR OFF	nie
------------------	-----

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie
---------------------------	--