



Oki - Microline 3320 10''

Drukarki specjalistyczne - igłowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - taśma 9002303 (black)	taśmy	55.35 zł
-----------------------------	-------	----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - taśma zamiennik, nylonowa, KBPO320, 8 mm x 1.8 m (black) BP	taśmy	7.07 zł
Lambda - taśma zamiennik 9002303 (black) LAM	taśmy	11.07 zł
Fullmark - taśma zamiennik N639BK (black) FUL	taśmy	16.26 zł

AKCESORIA

Oki - podajnik pojedynczych arkuszy (44497402)	akcesoria	704.05 zł
Oki - traktor ciągnący papier (09002365)	akcesoria	133.63 zł
Oki - traktor pchający papier od dołu (09002366)	akcesoria	234.61 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	9-igłowa
liczba igieł	9
maksymalna ilość kopii	5 (1+4)
pierwsza linia wydruku	0.5 mm (od góry strony)
wysokość znaku	10 cpi
wydajność głowicy	do 200 mln uderzeń
wydajność taśmy	do 3 mln znaków
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 10000 h
standardowa pamięć	88 KB
maksymalna pamięć	88 KB
poziom hałasu	max 57 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku	240x216 dpi
szybkość drukowania	do 435 cps

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	5 traktor tylny pchający do podawania od tyłu, funkcja parkowania papieru, ręczne podawanie pojedynczych kartek
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	9 automatyczny podajnik pojedynczych kartek, traktor dolny pchający z podstawą, traktor górny ciągnący, podajnik na papier w rolce
szerokość wydruku	80 znaków (10cpi)
szerokość wydruku w calach	10 cali
obsługiwane rodzaje nośników	papier komputerowy z perforacją

Języki i Emulacje

emulacja	Epson FX IBM ProPrinter
----------	----------------------------

Oki **ML-Standard**
czcionki i znaki **Courier,**
gothic,
sans serif,
utility
wbudowane kody kreskowe **Code 39,**
UPC-A,
UPC-E,
EAN 8,
EAN 13,
Interleaved 2 of 5,
ZIP,
Code 128

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics Parallel IEEE 1284
	USB
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	karta sieciowa BaseTX
	COM RS-232C
	COM RS-422
	Current loop

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7.3 kg
szerokość produktu	398 mm
głębokość produktu	345 mm
wysokość produktu	116 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220/230V AC (+6%, -14%) 240V AC (+/-10%) 50/60 Hz
-------------------------	---

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Microline 3320, kabe zasilający
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie
----------------------------------	--