


Oki - Microline 3321eco 15" (1308301)

Drukarki specjalistyczne - igłowe
wycofany



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - taśma 9002303 (black)	taśmy	55.35 zł
-----------------------------	-------	----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - taśma zamiennik, nylonowa, KBPO320, 8 mm x 1.8 m (black) BP	taśmy	7.07 zł
Lambda - taśma zamiennik 9002303 (black) LAM	taśmy	11.07 zł

AKCESORIA

Oki - dwukomorowy podajnik pojedynczych arkuszy (09000696)	akcesoria	1 799.00 zł
Oki - podajnik pojedynczych arkuszy (44497502)	akcesoria	776.38 zł
Oki - traktor pchający papier od dołu (09002370)	akcesoria	525.83 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	igłowa
liczba igieł	9
maksymalna ilość kopii	5 (1 oryginał + 4 kopie)
pierwsza linia wydruku	0.5 mm (od góry strony)
wysokość znaku	10 cpi 12 cpi 15 cpi 17.1 cpi 20 cpi
wydajność głowicy	do 200 mln uderzeń
wydajność taśmy	do 3 mln znaków
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 10000 h
standardowa pamięć	128 KB
maksymalna pamięć	128 KB
poziom hałasu	max 57 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku	240x216 dpi
szybkość drukowania	do 435 cps

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 90 g/m²
ilość podajników w standardzie	3
opcjonalny podajnik papieru	tak
szerokość wydruku	136 znaków (10 zn./cal) 272 znaków (maksymalnie w trybie skompresowanym)
szerokość wydruku w calach	15 cali
obsługiwane rodzaje nośników	papier ciągły papier ciągły do kopiarek cięte arkusze karty etykiety

Języki i Emulacje

emulacja	Epson FX IBM ProPrinter Microline
czcionki i znaki	HSD tryb narzędziowy NLQ-Courier (skalowana) NLQ-Gothic (skalowana) kody paskowe OCR-B

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Full-Speed) LPT (dwukierunkowy, równoległy IEEE1284-1994)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) RS-232C (25-stykowy)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 9.7 kg
szerokość produktu	552 mm
głębokość produktu	345 mm
wysokość produktu	116 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 27.5 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2
---------	---

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka igłowa Microline 3321eco 15", Pojemnik ze wstążką, kabel zasilania, płyta CD, inne
----------	--

Inne

funkcja TEAR OFF	tak
------------------	-----

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie
---------------------------	---