



## Oki - Microline 3390 10"

Drukarki specjalistyczne - igłowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - taśma 09002309 (black)	taśmy	81.43 zł
------------------------------	-------	----------

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - taśma zamiennik, nylonowa, KBPO320, 8 mm x 1.8 m (black) BP	taśmy	7.07 zł
---	-------	---------

Lambda - taśma zamiennik 9002309 (black) LAM	taśmy	8.61 zł
--	-------	---------

### AKCESORIA

Oki - podajnik pojedynczych arkuszy (44497402)	akcesoria	704.05 zł
--	-----------	-----------

Oki - traktor ciągnący papier (09002365)	akcesoria	133.63 zł
--	-----------	-----------

Oki - traktor pchający papier od dołu (09002366)	akcesoria	234.61 zł
--	-----------	-----------

### Parametry podstawowe

technologia druku	24-igłowa
liczba igieł	24
maksymalna ilość kopii	4 (1+3)
pierwsza linia wydruku	0.5 mm (od góry strony)
wysokość znaku	10 cpi
wydajność głowicy	do 200 mln uderzeń
wydajność taśmy	do 3 mln znaków
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 10000 h
standardowa pamięć	64 KB
maksymalna pamięć	64 KB
poziom hałas	max 54 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku	360x360 dpi
szybkość drukowania	do 390 cps

### Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 90 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	5 od dołu, od góry, od tyłu, traktor tylny pchający do podawania od tyłu, ręczne podawanie pojedynczych kartek
opcjonalny podajnik papieru	tak automatyczny podajnik pojedynczych kartek, traktor dolny pchający z podstawą, traktor górny ciągnący, podajnik na papier w rolce
maksymalna liczba podajników papieru	9
szerokość wydruku	80 znaków (10cpi) 160 znaków (tryb zagęszczony)
szerokość wydruku w calach	10 cali
obsługiwane rodzaje nośników	papier komputerowy z perforacją, Etykiety, grubość: maks. 0.2 mm

### Języki i Emulacje

<b>emulacja</b>	Epson LQ Esc/P2 IBM ProPrinter X24 IBM ProPrinter XL24
<b>czcionki i znaki</b>	Courier, Roman, Swiss, Swiss Bold, Orator, Prestige, Gothic, Utility wbudowane kody kreskowe Code 39, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, Interleaved 2 of 5, ZIP, Code 128

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	nie
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	LPT Centronics Parallel IEEE 1284 USB
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	COM RS-232C COM RS-422 Current loop

## Wymiary i Waga

---

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 8.4 kg
<b>szerokość produktu</b>	398 mm
<b>głębokość produktu</b>	345 mm
<b>wysokość produktu</b>	116 mm

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	sieciowe AC 220/230 VAC (+6%, -14%) 240V AC (+/-10%) 50/60 Hz
-------------------------	--

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	drukarka Microline 3390, kabel zasilający
<b>software</b>	CD ze sterownikami

## Gwarancja

---

<b>rozszerzona gwarancja OKI</b>	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie <a href="http://www.okiwarranty.com/3year">www.okiwarranty.com/3year</a> ) - w serwisie
----------------------------------	--