



Oki - Microline 3410 15" (9000267)

Drukarki specjalistyczne - igłowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - taśma zamiennik, nylonowa, KBPO393, 12.7 mm x 30 m (black) BP taśmy 54.64 zł

AKCESORIA

Oki - traktor ciągnący papier od dołu (09002377) akcesoria 306.85 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	igłowa
liczba igieł	9
maksymalna ilość kopii	8 (oryginał + 7 kopii)
wysokość znaku	10 cpi 12 cpi 15 cpi 17.1 cpi 20 cpi
wydajność głowicy	do 200 mln uderzeń
wydajność taśmy	do 10 mln znaków
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 8000 h
standardowa pamięć	28 KB
maksymalna pamięć	28 KB
poziom hałasu	max 58 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku	240x216 dpi
szybkość drukowania	do 550 cps

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
szerokość wydruku	136 znaków (10zn./cal) 272 znaków (maksymalnie w trybie skompresowanym)
szerokość wydruku w calach	15 cali
obsługiwane rodzaje nośników	papier ciągły papier ciągły do kopiarek cięte arkusze karty etykiety koperty

Języki i Emulacje

emulacja	Epson FX IBM ProPrinter XL Microline (emulacja opcjonalna) Pacemark (emulacja opcjonalna)
czcionki i znaki	HSD Robocza Listowa-Courier

Listowa-Gothic
Kody paskowe
OCR-B

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT (IEEE1284-1994 dwukierunkowy, równoległy) RS-232C

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 18 kg
waga w opakowaniu	ok. 20 kg
szerokość produktu	570 mm
głębokość produktu	417 mm
wysokość produktu	180 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 150 W
Energy Star	nie

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka igłowa Microline 3410, pojemnik ze wstążką, kabel zasilania, płyta CD, inne
----------	---

Inne

funkcja TEAR OFF	nie
------------------	-----

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie
---------------------------	---