



Oki - Microline 390 Flatbed 10''

Drukarki specjalistyczne - igłowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - taśma 09002310 (black)	taśmy	103.44 zł
------------------------------	-------	-----------

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - taśma zamiennik 9002303 (black) LAM	taśmy	11.07 zł
--	-------	----------

Fullmark - taśma zamiennik N639BK (black) FUL	taśmy	16.26 zł
---	-------	----------

Parametry podstawowe

technologia druku	24-igłowa
liczba igieł	24
maksymalna ilość kopii	5 (1+4)
pierwsza linia wydruku	1.55 mm (od góry strony)
wysokość znaku	10 cpi 12 cpi 15 cpi 17 cpi 20 cpi
wydajność głowicy	do 200 mln uderzeń
wydajność taśmy	do 3 mln znaków
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 5000 h
standardowa pamięć	23 KB
maksymalna pamięć	23 KB
poziom hałasu	max 58 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku	360x360 dpi
szybkość drukowania	do 270 cps

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 190 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
szerokość wydruku	106 znaków (10cpi) 212 znaków (tryb zagęszczony)
szerokość wydruku w calach	10 cali

Języki i Emulacje

emulacja	Epson LQ IBM ProPrinter X24 IBM ProPrinter XL24 AGM
czcionki i znaki	Courier, Roman, Swiss, Prestige Elite, Swiss Bold, Utility, Gothic, opcjonalne fonty: Fontcards OCR-A, Ocr-B, East Europe I/II, ECMA-94

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics Parallel IEEE 1284
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	szeregowy COM

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 12 kg
szerokość produktu	465 mm
głębokość produktu	343 mm
wysokość produktu	200 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220/230V AC (+6%, -14%) 240V AC (+/-10%)/ 50/60 Hz
------------------	---

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka MICROLINE 390 Flatbed, kabel zasilający
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie
---------------------------	---