



Oki - Microline 5791eco (44210205)

Drukarki specjalistyczne - igłowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - taśma 44173406 (black)	taśmy	285.21 zł
------------------------------	-------	-----------

AKCESORIA

Oki - dwukomorowy podajnik pojedynczych arkuszy (09000696)	akcesoria	1 799.00 zł
Oki - podajnik pojedynczych arkuszy (44497502)	akcesoria	776.38 zł
Oki - traktor ciągnący papier (44754002)	akcesoria	289.00 zł
Oki - traktor pchający papier od dołu (09002370)	akcesoria	525.83 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	igłowa
liczba igieł	24
maksymalna ilość kopii	6 (1+5) traktor ciągnący
pierwsza linia wydruku	2.12 mm (od góry strony) (papier ciągły) 0.5 mm (od góry strony) (arkusze cięte)
wysokość znaku	5 cpi 6 cpi 7.5 cpi 8.5 cpi 10 cpi 12 cpi 15 cpi 17.1 cpi 20 cpi
wydajność głowicy	do 400 mln uderzeń
wydajność taśmy	do 13 mln znaków
MTBF (Mean Time Between Failure)	do 25000 h
standardowa pamięć	128 KB
maksymalna pamięć	128 KB
poziom hałasu	max 57 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku	360x360 dpi
szybkość drukowania	do 576 cps (draft)

Obsługa Nośników

gramatura papieru	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	2
szerokość wydruku	136 znaków (10 cpi) 272 znaków (maksymalnie zagęszczone)
obsługiwane rodzaje nośników	papier ciągły papier ciągły do kopiarek cięte arkusze karty koperty etykiety

Języki i Emulacje

emulacja	Epson LQ ESC/P2 IMB ProPrinter IBM AGM
czcionki i znaki	tryb roboczy tryb High Speed Draft LQ Gothic LQ Roman LQ Courier LQ Swiss LQ Prestige LQ Orator LQ pogrubiona Swiss skalowalna Roman skalowalna Courier skalowalna Swiss OCR-A OCR-B

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Full-Speed) LPT (IEEE1284-1994)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) RS-232C (25-stykowy)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 10 kg
waga w opakowaniu	ok. 10 kg
szerokość produktu	375 mm
głębokość produktu	592 mm
wysokość produktu	191 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 52 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2
---------	--

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka igłowa Microline 5791eco, Pojemnik ze wstążką, kabel zasilania, płyta CD, inne
----------	---

Inne

funkcja TEAR OFF	nie
------------------	-----

Gwarancja

rozszerzona gwarancja OKI	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - w serwisie
---------------------------	--