



Samsung - ML-2010

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik ML-2010D3 (black) PRI	tonery	67.16 zł
EcoJet - toner zamiennik ML2010D3 (black) ECO	tonery	94.71 zł
Lambda - toner zamiennik ML-2010D3 (black) LAM	tonery	112.62 zł
Black Point - toner zamiennik ML-2010D3 (black) BP	tonery	253.90 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	Samsung Jupiter 4e
szybkość procesora	150 MHz
miesięczne obciążenie	do 5000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	8 MB
poziom hałasu	max 53 dB (A)

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
czas nagrzewania	do 30 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 151 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 151 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm

obsługiwane rodzaje nośników	max 356 mm papier zwykły folia etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	etter A4 executive legal B5 ficio folio

Języki i Emulacje

emulacja	SPL (Samsung Printer Language)
czcionki i znaki	systemu operacyjnego

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5.5 kg
szerokość produktu	358 mm
głębokość produktu	299 mm
wysokość produktu	217 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 300 W średnio podczas pracy
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98/Me/2000/XP/2003
Mac OS	Mac OS 10.3
UNIX	różne systemy Linux

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Samsung ML-2010 toner startowy instrukcja obsługi kabel zasilający
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------