



## Samsung - ML-2510

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik ML-2010D3 (black) PRI	tonery	67.16 zł
Ecojet - toner zamiennik ML2010D3 (black) ECO	tonery	94.71 zł
Lambda - toner zamiennik ML-2010D3 (black) LAM	tonery	112.62 zł
Black Point - toner zamiennik ML-2010D3 (black) BP	tonery	253.90 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	12.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	2.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	laserowa monochromatyczna
<b>format</b>	A4
<b>typ procesora</b>	Samsung
<b>szybkość procesora</b>	150 MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 10000 stron
<b>wydajność zasobnika startowego</b>	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	8 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	8 MB
<b>poziom hałasu</b>	max 53 dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	1200x600 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 24 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do 9 sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do 15 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	nie ręczny (z obsługą przez sterownik)
<b>marginasy</b>	dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm górnny 5 mm

### Obsługa Nośników

<b>ilość podajników w standardzie</b>	3
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	tak
<b>ręczne podawanie nośników</b>	tak
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	nie
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	3
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 351 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 351 arkuszy
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 76 mm max 216 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 216 mm max 356 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	papier zwykły, folia, etykiety, koperty
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	letter, A4, A5,

**A6,  
executive,  
legal,  
B5,  
oficio,  
folio**

## Języki i Emulacje

---

**emulacja** **SPL** (Samsung Printer Language)  
**czcionki i znaki** **czcionki systemu operacyjnego**

## Komunikacja

---

**ethernet - druk w sieci LAN** **nie**  
**standardowe rozwiązania komunikacyjne** **LPT Centronics IEEE 1284**  
**USB 1.1**

## Wymiary i Waga

---

**waga produktu (netto)** **ok. 5.6 kg**  
**szerokość produktu** **352 mm**  
**głębokość produktu** **299 mm**  
**wysokość produktu** **242 mm**

## Warunki Środowiskowe

---

**dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji** **min 20 %**  
**max 80 %**  
**zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji** **min 10 °C**  
**max 32 °C**

## Zasilanie

---

**rodzaj zasilania** **sieciowe AC AC 220 – 240 V, 50 Hz**  
**zużycie energii** **średnio 400 W**

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** **Windows 98,**  
**Windows Me,**  
**Windows NT 4.0,**  
**Windows 2000,**  
**XP (32/64 bit),**  
**Windows 2003 Server,**  
**Windows Vista**  
**Mac OS** **Mac OS 10.3, 10.5**  
**UNIX** **różne systemy**

## Gwarancja

---

**service** **24 miesiące - w serwisie**