



Samsung - ML-2525

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|--------|-----------|
| Samsung - toner MLT-D1052S (black) | tonery | 357.20 zł |
| Samsung - toner MLT-D1052L/ELS (black) | tonery | 396.12 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|--|--------|----------|
| Printé - toner zamiennik MLT-D1052L PRO chip PRI | tonery | 71.96 zł |
| Lambda - toner zamiennik MLT-D1052L (black) LAM | tonery | 80.17 zł |
| Ecojet - toner zamiennik MLTD1052L (black) ECO | tonery | 95.94 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|--|---|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 15.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 2.88 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A4 |
| szybkość procesora | 150 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 12000 stron |
| wydajność zasobnika startowego | do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 8 MB |
| maksymalna pamięć | 8 MB |
| poziom hałas | max 50 dB |

Parametry Druku

| | |
|---|---|
| rozdzielczość druku mono | 1200x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 24 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 9 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | nie |
| marginesy | górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|--|---|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 90 g/m² |
| ilość podajników w standardzie | 2 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| ręczne podawanie nośników | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | nie |
| maksymalna liczba podajników papieru | 2 |
| standardowa pojemność podajników | do 251 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 251 arkuszy |
| ilość odbiorników papieru | 1 |
| pojemność odbiornika papieru | do 80 arkuszy |
| opcjonalny odbiornik papieru | nie |
| obsługiwane rodzaje nośników | zwykły, cienki, gruby, kolorowy, |

folia,
koperty,
etykiety,
karty katalogowe,
pocztówki,
wstępnie zadrukowany,
z recyklingu,
łączony,
archiwalny

obsługiwane formaty nośników A4,
A5,
A6,
ISO B5,
JIS B5,
Executive,
Letter,
Oficio,
Folio,
Legal,
Custom

Języki i Emulacje

emulacja SPL (SAMSUNG Printer Language)

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 7.3 kg
szerokość produktu 360 mm
głębokość produktu 389 mm
wysokość produktu 197 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC
Energy Star nie

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XP,
Windows Vista,
Windows 2003 Server,
Windows 2008 Server
Mac OS Mac OS X 10.3 ~ 10.6
UNIX różne wersje Linux OS

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie