



## Samsung - ML-2570

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik ML-2010D3 (black) PRI	tonery	67.16 zł
Ecojet - toner zamiennik ML2010D3 (black) ECO	tonery	94.71 zł
Lambda - toner zamiennik ML-2010D3 (black) LAM	tonery	112.62 zł
Black Point - toner zamiennik ML-2010D3 (black) BP	tonery	253.90 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.24 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	Samsung
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
poziom hałasu	max 53 dB (A)

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły

	folia
	etykiety
	koperty
obsługiwane formaty nośników	letter
	A4
	A5
	A6
	executive
	legal
	B5
	oficio
	folio

## Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	czcionki systemu operacyjnego

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 1.1 LPT Centronics IEEE 1284

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5.6 kg
szerokość produktu	352 mm
głębokość produktu	299 mm
wysokość produktu	242 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 400 W
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP (32/64 bit), Windows 2003 Serve, Windows Vista
Mac OS	Mac OS 8.6 – 9.2/10.1 – 10.5
UNIX	różne systemy Linux

## Zawartość Opakowania

hardware	drukarka Samsung ML-2570 toner startowy instrukcja obsługi kabel zasilający
software	sterowniki na CD

## Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------