



Samsung - ML-2850DR

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner ML-D2850A (black)	tonery	376.58 zł
Samsung - toner ML-D2850B (black)	tonery	560.68 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik ML-D2850A (black) LAM	tonery	84.87 zł
Ecojet - toner zamiennik MLTD1052L (black) ECO	tonery	95.94 zł
Lambda - toner zamiennik D2850B (black) LAM	tonery	101.07 zł

AKCESORIA

Samsung - pamięć SDRAM 128MB (CLP-MEM301)	akcesoria	761.52 zł
---	-----------	-----------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.21 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.84 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	Samsung
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	160 MB
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
czas nagrzewania	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 501 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy

opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, folia, etykiety, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Oficio, Executive, ISO B5, JIS B5, 3"x5", Monarch, No.10, DL, C5, C6

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3 SPL (Samsung Printer Language) IBM ProPrinter EPSON
czcionki i znaki	45 skalowalnych, 1 bitmapa, 136 czcionek PostScript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 8.8 kg
szerokość produktu	364 mm
głębokość produktu	369 mm
wysokość produktu	210 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 400 W

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000/XP (32/64bits), Windows Vista (32/64bits), Windows 2003 Server (32/64bits)
Mac OS	MAC 10.5

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------