



Samsung - ML-3310D

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner MLT-D205S (black)	tonery	311.34 zł
Samsung - toner MLT-D205L (black)	tonery	554.89 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik MLT-D205L (black) BP	tonery	393.38 zł
--	--------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	11.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	375 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
poziom hałasu	max 51 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 31 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 250 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e SPL Epson
----------	------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	LPT

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9.74 kg
szerokość produktu	366 mm
głębokość produktu	368 mm
wysokość produktu	240.6 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 550 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP (32 / 64 bits), Windows Vista (32 / 64 bits), Windows 2003 Server (32 / 64 bits), Windows 2008 Server (32 / 64 bits), Windows 7 (32 / 64 bits), Windows 2008 Server R2 (64 bits)
Mac OS	Mac OS 10.3 ~ 10.6
UNIX	RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32 / 64 bit), Fedora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (32 / 64 bit), SuSE Linux 10.0, 10.1 (32 bit), OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32 / 64 bit), Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009.1 (32 / 64 bit), Ubuntu 5.04, 5.10, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10 (32 / 64 bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32 / 64 bit), Debian 4.0, 5.0 (32 / 64 bit)

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------