



Samsung - ML-3470D

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner ML-D3470A (black)	tonery	343.93 zł
Samsung - toner ML-D3470B (black)	tonery	645.75 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik ML-D3470B (black) LAM	tonery	125.79 zł
Printé - toner zamiennik MLT-D2082L (black) PRI	tonery	176.57 zł
Black Point - toner zamiennik ML-3470A (black) BP	tonery	225.67 zł
Black Point - toner zamiennik MLT-D205L (black) BP	tonery	393.38 zł

AKCESORIA

Samsung - karta sieciowa (ML-NWA10L/SEE)	akcesoria	540.28 zł
Samsung - pamięć SDRAM 128MB (ML-MEM130)	akcesoria	235.41 zł
Samsung - pamięć SDRAM 256MB (ML-MEM140)	akcesoria	508.36 zł
Samsung - pamięć SDRAM 32MB (ML-MEM110)	akcesoria	132.38 zł
Samsung - pamięć SDRAM 64MB (ML-MEM120)	akcesoria	169.99 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.46 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.14 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	Samsung
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	288 MB
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
czas nagrzewania	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak

ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 550 arkuszy
ilość odbiorników papieru	2
pojemność odbiornika papieru	do 151 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, folia, etykiety, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Oficio, Executive, ISO B5, JIS B5, 3"x5", Monarch, No.10, DL, C5, C6

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 PostScript 3 SPL (Samsung Printer Language) IBM ProPrinter EPSON
czcionki i znaki	45 skalowalnych, 1 bitmapa, 136 czcionek PostScript3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT IEEE 1284 (równoległy, dwukierunkowy)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	wireless wewnętrzna bezprzewodowa karta sieciowa 802.11 b/g Wireless LAN (ML-NWA10L) Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11.1 kg
szerokość produktu	400 mm
głębokość produktu	433.4 mm
wysokość produktu	285 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 400 W

Energy Star nie

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XP (32/64bits),
Windows Vista (32/64bits),
Windows 2003 Server (32/64bits)

Mac OS Mac OS 8.6~9.2, 10.1~10.5

UNIX Red Hat 8~9,
Fedora Core 1~4,
Mandrake 9,2~10,1,
SuSE 8.2~9.2

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie