



## Samsung - ML-3560

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### AKCESORIA

Samsung - dysk twardy 40GB (ML-3560MH)	akcesoria	846.72 zł
Samsung - pamięć SDRAM32MB (ML-00MB)	akcesoria	127.40 zł
Samsung - podajnik dodatkowy na 500 arkuszy (ML3560S5)	akcesoria	795.56 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	7.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	1.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	laserowa monochromatyczna
<b>format</b>	A4
<b>typ procesora</b>	Samsung
<b>szybkość procesora</b>	400 MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 150000 stron
<b>wydajność zasobnika startowego</b>	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	32 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	288 MB
<b>poziom hałasu</b>	max 55 dB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	1200x1200 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 33 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do 9 sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do 40 sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	nie ręczny (z obsługą przez sterownik)
<b>marginesy</b>	dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm górny 5 mm

### Obsługa Nośników

<b>ilość podajników w standardzie</b>	4
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	nie
<b>ręczne podawanie nośników</b>	nie
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	nie
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	4
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do 950 arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do 950 arkuszy
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 76 mm max 216 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 216 mm max 356 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	papier zwykły, folia, etykiety, koperty
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	letter,

A4,  
A5,  
A6,  
executive,  
legal,  
B5,  
oficio,  
folio

## Języki i Emulacje

---

emulacja	PCL 6 PostScript 3 IBM Pro Printer EPSON
czcionki i znaki	45 skalowalnych, 1 bitmapa, 136 czcionek PostScript3

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	LPT Centronics IEEE 1284 USB 2.0

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 17 kg
szerokość produktu	396 mm
głębokość produktu	453 mm
wysokość produktu	353 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 550 W

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista
Mac OS	Mac OS 8.6~9.2/10.1~10.5
UNIX	różne systemy

## Gwarancja

---

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------