



Samsung - ML-3561N

Drukarki - laserowe mono
wycofany

AKCESORIA

Samsung - pamięć SDRAM32MB (ML-00MB)

akcesoria

127.40 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.64 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
format	A4
typ procesora	Samsung
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 12000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	288 MB
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 9 sekund
czas nagrzewania	do 40 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm górny 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 600 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 600 arkuszy
ilość odbiorników papieru	2
pojemność odbiornika papieru	do 350 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły folia etykiety

obsługiwane formaty nośników	koperty letter A4 A5 A6 executive legal B5 oficio folio
------------------------------	--

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 PostScript 3 IBM Pro Printer EPSON
czcionki i znaki	45 skalowalnych 1 bitmapa 136 czcionek PostScript3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet 10/100 Base-TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 17 kg
szerokość produktu	353 mm
głębokość produktu	396 mm
wysokość produktu	453 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	średnio 550 W

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 95 Windows 98 Windows Windows Me WindowsNT 4.0;Windows 2000 Windows XP Windows 2003
Mac OS	Mac OS 8.6~9.2/10.1~10.5

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka ML-3561N kabel zasilający instrukcja obsługi toner startowy
software	CD ze sterownikami

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------