



## Samsung - ML-4550

Drukarki - laserowe mono  
wycofany

### Parametry podstawowe

---

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>4.07</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>2.06</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>typ procesora</b>	<b>Samsung</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>500</b> MHz
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>200000</b> stron
<b>wydajność zasobnika startowego</b>	do <b>10000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym</b>	do <b>20000</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>standardowa pamięć</b>	<b>128</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>512</b> MB
<b>pojemność dysku twardego</b>	<b>57</b> GB

### Parametry Druku

---

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>43</b> stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	do <b>8.5</b> sekund
<b>czas nagrzewania</b>	do <b>45</b> sekund
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>opcja</b>
<b>marginesy</b>	lewy <b>5</b> mm prawy <b>5</b> mm dolny <b>5</b> mm górny <b>5</b> mm

### Obsługa Nośników

---

<b>gramatura dla podajnika standardowego</b>	do <b>90</b> g/m <sup>2</sup>
<b>ilość podajników w standardzie</b>	<b>2</b>
<b>podajnik na pojedyncze arkusze</b>	<b>nie</b>
<b>opcjonalny podajnik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>ręczne podawanie nośników</b>	<b>nie</b>
<b>maksymalna liczba podajników papieru</b>	<b>5</b>
<b>standardowa pojemność podajników</b>	do <b>600</b> arkuszy
<b>maksymalna pojemność podajników</b>	do <b>2100</b> arkuszy kasety o pojemności 500 szt. - możliwość zamontowania do 3 sztuk
<b>ilość odbiorników papieru</b>	<b>1</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	do <b>350</b> arkuszy
<b>opcjonalny odbiornik papieru</b>	<b>nie</b>
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min <b>76</b> mm max <b>216</b> mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min <b>127</b> mm max <b>356</b> mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły</b> <b>folia</b> <b>etykiety</b> <b>koperty</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>letter</b> <b>A4</b>

A5  
A6  
executive  
legal  
B5  
oficio  
folio

## Języki i Emulacje

---

emulacja PostScript 3  
PCL 6  
IBM Pro Printer  
PDF Direct

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN opcja  
standardowe rozwiązania komunikacyjne LPT Centronics IEEE 1284  
USB 2.0  
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne Ethernet 10/100 Base TX (ML-NWA20N)

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto) ok. 17.83 kg  
szerokość produktu 353 mm  
głębokość produktu 396 mm  
wysokość produktu 453 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji min 20 %  
max 80 %  
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji min 10 °C  
max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania sieciowe AC 220 – 240 V, 50/60 Hz  
zużycie energii średnio 650 W

## Wymagania Systemowe

---

Windows Windows 98  
Windows Me  
Windows NT4.0  
Windows 2000  
Windows XP(32/64bit)  
Windows 2003 Server(32/64bit),  
Windows Vista  
Mac OS Mac OS 8.6~9.2/10.1~10.5  
Inne Red Hat 8~9,  
Fedora Core 1~3  
Mandrake 9.2~10.1  
SuSE 8.2~9.2

## Zawartość Opakowania

---

hardware drukarka Samsung ML-4550  
kabel zasilający  
toner startowy  
software CD ze sterownikami

## Gwarancja

---

service 24 miesiące - w serwisie