



Samsung - ML-2855ND

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner MLT-D2092S (black)	tonery	319.68 zł
Samsung - toner MLT-D2092L (black)	tonery	467.29 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik MLT-D2092L (black) PRI	tonery	105.23 zł
Lambda - toner zamiennik MLT-D2092L (black) LAM	tonery	113.66 zł
Black Point - toner zamiennik MLT-D2092L (black) BP	tonery	248.84 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	15.98 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	SAMSUNG
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 50000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	192 MB
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund z trybu gotowości
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 550 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, cienki, gruby, etykiety,

obsługiwane formaty nośników	koperty, kolorowy, wstępnie zadrukowany A4, A5, A6, ISO B5, JIS B5, Executive, Letter, Oficio, Folio, Legal
------------------------------	---

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3
----------	---------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet Ethernet 10/100 Base-TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 8.7 kg
szerokość produktu	391 mm
głębokość produktu	369 mm
wysokość produktu	217 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 400 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista 32/64 bit
Mac OS	Mac OS X 8.6~9.2/10.1~10.5
UNIX	Red Hat 8.0~9.0, Fedora Core 1~4, Mandrake 9.2~10.1, SuSE 8.2~9.2

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------