



Samsung - ML-2955ND

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik MLT-103L (black) LAM	tonery	122.34 zł
Black Point - toner zamiennik MLT-D103L (black) BP	tonery	300.39 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.61 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	533 MHz
miesięczne obciążenie	do 12000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 251 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 251 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze bawełniany papier ekologiczny papier archiwalny papier kolorowy

	papier wstępnie zadrukowany etykiety papier bond papier o wysokiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze koperty karty przeźroczyste
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 Letter Executive Legal Folio Oficio B5 (ISO), (JIS) koperty (Monarch, nr 10, DL, C5, C6) pocztówki format niestandardowy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5e PCL 6 SPL
-----------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10 / 100 base Tx

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 7.2 kg
szerokość produktu	348 mm
głębokość produktu	338 mm
wysokość produktu	197 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server
Mac OS	Mac OS X 10.4 ~ 10.6
UNIX	Linux

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------