



Samsung - ML-3710ND

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|-----------------------------------|--------|-----------|
| Samsung - toner MLT-D205S (black) | tonery | 311.34 zł |
| Samsung - toner MLT-D205L (black) | tonery | 554.89 zł |
| Samsung - toner MLT-D205E (black) | tonery | 694.95 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|--|--------|-----------|
| Lambda - toner zamiennik MLT-D205L (black) LAM | tonery | 124.83 zł |
| Lambda - toner zamiennik MLT-D205E (black) LAM | tonery | 149.29 zł |
| Printé - toner zamiennik MLT-D205L (black) PRI | tonery | 188.61 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | tylko mono - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 6.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 1.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A4 |
| typ procesora | Samsung |
| szybkość procesora | 600 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 80000 stron |
| wydajność zasobnika startowego | do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 128 MB |
| maksymalna pamięć | 384 MB |
| poziom hałas | max 52 dB |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 35 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 6.5 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm |

Obsługa Nośników

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 90 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 2 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| ręczne podawanie nośników | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | nie |
| maksymalna liczba podajników papieru | 3 |
| standardowa pojemność podajników | do 300 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 820 arkuszy |

| | |
|---|---|
| pojemność podajnika (koperty) | do 5 szt |
| ilość odbiorników papieru | 1 |
| pojemność odbiornika papieru | do 150 arkuszy |
| opcjonalny odbiornik papieru | nie |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze bawełniany papier kolorowy koperty folie papier wstępnie zadrukowany papier ekologiczny etykiety karton papier archiwalny |
| obsługiwane formaty nośników | A4 |

Języki i Emulacje

| | |
|----------|--|
| emulacja | PostScript 3 PCL 6 PCL 5e IBM ProPrinter Epson |
|----------|--|

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Ethernet |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 9.95 kg |
| szerokość produktu | 366 mm |
| głębokość produktu | 368 mm |
| wysokość produktu | 252.9 mm |

Zasilanie

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (napięcie nieokreślone) |
| zużycie energii | średnio 550 W |
| Energy Star | nie |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows 2000, Windows XP(32 / 64 bits), Windows Vista (32 / 64 bits), Windows 2003 Server (32 / 64 bits), Windows 2008 Server (32 / 64 bits), Windows 7(32 / 64 bits), Windows 2008 Server R2 (64 bits) |
| UNIX | RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32 / 64 bit), Fedora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (32 / 64 bit), SuSE Linux 10.0, 10.1 (32 bit) OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32 / 64 bit), Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009.1 (32 / 64 bit) Ubuntu 5.04, 5.10, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10 (32 / 64 bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32 / 64 bit), Debian 4.0, 5.0 (32 / 64 bit) |

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie