



Samsung - ML-3750ND

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner MLT-D305L (black)

tonery

807.19 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	Samsung
szybkość procesora	600 MHz
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 7000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	512 MB
poziom hałasu	max 52 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 820 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 5 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm

obsługiwane rodzaje nośników	<p>papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze bawełniany papier kolorowy koperty folie papier wstępnie zadrukowany papier ekologiczny etykiety karton papier archiwalny karty papier bond</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>A4 koperty (Monarch / No.10 / DL / C5 / C6)</p>

Języki i Emulacje

emulacja	<p>PostScript 3 PCL 6 PCL 5e IBM ProPrinter Epson</p>
----------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<p>USB 2.0 Ethernet</p>

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 10 kg
szerokość produktu	366 mm
głębokość produktu	368 mm
wysokość produktu	272.9 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 550 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	<p>Windows 2000, Windows XP (32 / 64-bitowy), Windows Vista (32 / 64-bitowy), Windows 2003 Server (32 / 64-bitowy), Windows 2008 Server(32 / 64-bitowy), Windows 7 (32 / 64-bitowy), Windows 2008 Server R2(64-bitowy)</p>
Mac OS	Mac OS: 10.3 ~ 10.6
UNIX	<p>RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32 / 64-bitowy), Fedora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (32 / 64-bitowy), SuSE Linux 10.0, 10.1 (32-bitowy), OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32 / 64-bitowy), Mandriva 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009.1 (32 / 64-bitowy), Ubuntu 5.04, 5.10, 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10 (32 / 64-bitowy), SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32 / 64-bitowy), Debian 4.0, 5.0 (32 / 64-bitowy),</p>
Inne	<p>Sun Solaris 9,10 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4</p>

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------