



Canon - PIXMA MP270

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz PG-510 (black)	tusze	82.57 zł
Canon - tusz PG-512 (black)	tusze	99.24 zł
Canon - tusz CL-511 (cyan, magenta, yellow)	tusze	100.77 zł
Canon - tusz CL-513 (cyan, magenta, yellow)	tusze	122.31 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik PG-510 (black) BP	tusze	87.85 zł
Black Point - tusz zamiennik CL-511 (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	109.43 zł
Black Point - tusz zamiennik CL-513 (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	116.08 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-512 (black) LAM	tusze	132.40 zł
Lambda - tusz zamiennik CL-513 (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	141.11 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	24.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	24.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	59.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	53.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 401 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 349 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
poziom hałasu	max 45 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 31 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 17 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 45 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
--	------------

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
inne cechy	właściwe nachylenie dokumentów, korekcje fotograficzne (korekcja wyblaknięcia, korekcja

ziarna, redukcja kurzu i zarysowań, korekcja tylnego oświetlenia, automatyka tonacji), korekcja cienia, tekst (OCR) skanowanie z przesyłaniem danych, automatyczny tryb skanowania, skanowanie wielokrotne, tworzenie/edycja/zabezpieczenie hasłem pliku PDF*, usunięcie rastra, maskowanie nieostrości, panorama*, właściwa orientacja dokumentu, zapobieganie *Funkcja z programem MP Navigator EX

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x2400 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 31 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 17 kopii/min
maksymalna liczba kopii	20
inne funkcje	kopiowanie z dopasowaniem do strony (kopiowanie bez obramowania)

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	zwykły papier, koperty, papier fotograficzny
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty (format DL lub COM10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	PictBridge USB 2.0

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	max 10 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista, Windows Vista SP1, Windows XP SP2, SP3, Windows 2000
Mac OS	Mac OS X v.10.3.9 - v.10.5

Zawartość Opakowania

software Programy Canon MP Navigator EX,
Canon Easy-PhotoPrint EX,
Canon Easy-WebPrint EX* *Program Canon Easy-WebPrint
EX jest dostępny do pobrania ze strony
www.canon-europe.com, wymagana przeglądarka Internet
Explorer 7 lub nowsza

Wymiary i Waga

szerokość produktu 450 mm
głębokość produktu 335 mm
wysokość produktu 155 mm

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie