



Lexmark - MS410d

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - bęben 50F0Z00 (black) 500Z zwrotny	bębny	247.86 zł
Lexmark - toner 50F2000 (black) 502 zwrotny	tonery	389.23 zł
Lexmark - bęben 50F0ZA0 (black) 500ZA	bębny	492.02 zł
Lexmark - toner 50F2H00 (black) 502H zwrotny	tonery	900.48 zł
Lexmark - toner 50F2X00 (black) 502X zwrotny	tonery	1 413.52 zł
Lexmark - toner 50F0XA0 (black) 500XA zwrotny	tonery	1 696.33 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 50F2H00 (black) LAM	tonery	157.91 zł
Printé - toner zamiennik 50F2000 (black) PRI	tonery	202.03 zł
Printé - toner zamiennik 50F2H00, 51F2H00 (black) PRI	tonery	226.01 zł
Lambda - bęben zamiennik 50F0Z00 (black) LAM	bębny	245.16 zł
Printé - toner zamiennik 50F2X00 (black) PRI	tonery	252.77 zł
Black Point - toner zamiennik 50F2000 (black) BP	tonery	323.64 zł
Lambda - toner zamiennik 50F2X00 (black) LAM	tonery	338.30 zł
Black Point - toner zamiennik 50F2H00 (black) BP	tonery	405.00 zł
Black Point - toner zamiennik 50F2H00, 51F2H00 (black) BP	tonery	416.63 zł
Black Point - toner zamiennik 50F2X00 (black) BP	tonery	524.56 zł

AKCESORIA

Lexmark - podajnik papieru na 250 arkuszy (35S0267)	akcesoria	737.68 zł
---	-----------	-----------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	16.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 80000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 38 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
czas nagrzewania	do 14 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	3
standardowa pojemność podajników	do 300 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 850 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły karton koperty etykiety folie
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 Folio B5 (JIS) Legal Letter Statement Universal Oficio Executive koperty (Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, Koperta DL)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	XPS (XML Paper Specification)
emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 432 mm głębokość 472 mm wysokość 380 mm
waga produktu (netto)	ok. 14.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 15.9 kg
szerokość produktu	399 mm
głębokość produktu	382 mm
wysokość produktu	263 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 560 W

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 z usługami terminalowymi, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 z usługami terminalowymi, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 z usługami terminalowymi, Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 z usługami terminalowymi, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012
Mac OS	Apple Mac OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8)
UNIX	SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, PCLinuxOS 2011.9, Mint 9, 10, 11, 12, Fedora 14, 15

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka laserowa Lexmark MS410d, Kaseta startowa zwrotna z tonerem na 2500 stron, Zestaw obrazujący zwrotny, Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), Kabel(e) zasilający(-e), Zasady ograniczonej gwarancji, Karta stabilności i karta lub broszura dotycząca bezpieczeństwa, Informacje o Programie zwrotu użytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka
software	dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie