



Lexmark - MS810de

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - bęben 52D0Z00 (black) 520Z zwrotny	bębny	262.67 zł
Lexmark - bęben 52D0ZA0 (black) 520ZA	bębny	462.28 zł
Lexmark - toner 52D2000 (black) 522 zwrotny	tonery	889.55 zł
Lexmark - toner 52D2H00 (black) 522H zwrotny	tonery	2 702.86 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik 52D2H00 (black) PRI	tonery	378.23 zł
Black Point - toner zamiennik 52D2H00 (black) BP	tonery	600.47 zł

AKCESORIA

Lexmark - dysk twardy 500 GB (27X0200)	akcesoria	3 432.93 zł
Lexmark - moduł dystansowy (40G0854)	akcesoria	365.80 zł
Lexmark - odbiornik (40G0851)	akcesoria	1 417.50 zł
Lexmark - pamięć DRAM DDR3 2048 MB x 32 (57X9012)	akcesoria	502.55 zł
Lexmark - podajnik dodatkowy na 2100 arkuszy (40G0804)	akcesoria	3 382.50 zł
Lexmark - podajnik dodatkowy na 250 arkuszy (40G0800)	akcesoria	1 306.25 zł
Lexmark - regulowany stojak (40C2300)	akcesoria	1 609.86 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 250000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 25000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	2560 MB
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 52 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 4.8 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	góny 4.2 mm dolny 4.2 mm lewy 4.2 mm prawy 4.2 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 176 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 176 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 4400 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 550 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły karton naklejki (Dual Web) koperty etykiety (zintegrowane, papierowe) folie przezroczyste
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 koperty (10, 7 3/4, 9, B5, C5, DL) Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Statement Universal Oficio A6

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS (Personal Printer Data Stream) Direct Image AirPrint XPS (specyfikacja papieru XML)
emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3 PDF (1.7)
czcionki i znaki	3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim 158 skalowalnych czcionek PostScript Czcionki bitmapowe 2 PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS Czcionki bitmapowe 5 PPDS 84 skalowalne czcionki PCL Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed typ A, B) Ethernet (10/100/1000)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n) RS-232C LPT (Internal 1284-B Bidirectional Parallel)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Mopria - dostępne dla systemów iOS, Android)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	wysokość: 563 mm szerokość: 615 mm głębokość: 537 mm
--------------------	---

waga produktu (netto)	ok. 23.71 kg
waga w opakowaniu	ok. 27.48 kg
szerokość produktu	425 mm
głębokość produktu	510 mm
wysokość produktu	419 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 700 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2
Mac OS	Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)
UNIX	Citrix: Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5 Linux: SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, PCLinuxOS 2011, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Fedora 14, 15, 16, 17 Unix: HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1
Inne	Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa Lexmark MS810de, Kasetka z tonerem startowa zwrotna do 10 000 stron, Zespół obrazujący zwrotny do 100 000 stron, Dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), Kabel(e) zasilający(-e), Zasady ograniczonej gwarancji, Karta stabilności i karta lub broszura dotycząca bezpieczeństwa, Informacje o Programie zwrotu zużytych wkładów Lexmarka
----------	--

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task o przekątnej 4,3 cala
------------------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------