



Lexmark - MS811n (40G0220)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|--------|-------------|
| Lexmark - toner 52D2000 (black) 522 zwrotny | tonery | 889.55 zł |
| Lexmark - toner 52D2H00 (black) 522H zwrotny | tonery | 2 702.86 zł |
| Lexmark - toner 52D2X00 (black) 522X zwrotny | tonery | 3 345.21 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|--|--------|-----------|
| Printé - toner zamiennik 52D2H00 (black) PRI | tonery | 378.23 zł |
| Printé - toner zamiennik 52D2X00 (black) PRI | tonery | 488.93 zł |
| Black Point - toner zamiennik 52D2H00 (black) BP | tonery | 600.47 zł |
| Black Point - toner zamiennik 52D2X00 (black) BP | tonery | 747.07 zł |

AKCESORIA

| | | |
|--|-----------|-------------|
| Lexmark - dysk twardy 500 GB (27X0200) | akcesoria | 3 432.93 zł |
| Lexmark - moduł dystansowy (40G0854) | akcesoria | 365.80 zł |
| Lexmark - odbiornik (40G0851) | akcesoria | 1 417.50 zł |
| Lexmark - pamięć DRAM DDR3 2048 MB x 32 (57X9012) | akcesoria | 502.55 zł |
| Lexmark - podajnik dodatkowy na 2100 arkuszy (40G0804) | akcesoria | 3 382.50 zł |
| Lexmark - podajnik dodatkowy na 250 arkuszy (40G0800) | akcesoria | 1 306.25 zł |
| Lexmark - regulowany stojak (40C2300) | akcesoria | 1 609.86 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| miejsce użytkowania | korporacja |
| przeznaczenie do druku | tylko mono - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 7.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 1.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A4 |
| typ procesora | Dual Core |
| szybkość procesora | 800 MHz |
| miesięczne obciążenie | do 300000 stron |
| wydajność zasobnika startowego | do 10000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 45000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 512 MB |
| maksymalna pamięć | 2560 MB |
| pojemność dysku twardego | 0 GB |
| poziom hałasu | max 57 dB |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 60 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 4.4 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | nie |
| marginesy | góry 4.2 mm dolny 4.2 mm |

lewy 4.2 mm
prawy 4.2 mm

Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| gramatura dla podajnika standardowego | do 176 g/m ² |
| maksymalna gramatura papieru | do 176 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 2 |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| ręczne podawanie nośników | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| maksymalna liczba podajników papieru | 6 |
| standardowa pojemność podajników | do 650 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 4400 arkuszy |
| ilość odbiorników papieru | 1 |
| pojemność odbiornika papieru | do 550 arkuszy |
| opcjonalny odbiornik papieru | tak |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 70 mm max 216 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły karton naklejki (Dual Web) koperty etykiety (zintegrowane, papierowe) folie przezroczyste |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 koperty (10, 7 3/4, 9, B5, C5, DL) Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Statement Universal Oficio A6 |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|--|
| standardowe języki drukarki | PPDS Direct Image XPS (specyfikacja papieru XML) AirPrint |
| emulacja | PCL 5e PCL 6 PostScript 3 PDF (1.7) |
| czcionki i znaki | 3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim 158 skalowalnych czcionek PostScript Czcionki bitmapowe 2 PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS Czcionki bitmapowe 5 PPDS 84 skalowalne czcionki PCL Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie (opcja) |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 typ A, B) Ethernet (10/100/1000) |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Wireless RS-232C LPT (Internal 1284-B Bidirectional Parallel) |

| | |
|---------------------------------|---|
| drukowanie z chmury | nie |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (AirPrint, Mopria - dostępne dla systemów iOS, Android) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|--------------|
| szerokość opakowania | 563 mm |
| głębokość opakowania | 615 mm |
| wysokość opakowania | 537 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 23.66 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 27.43 kg |
| szerokość produktu | 425 mm |
| głębokość produktu | 510 mm |
| wysokość produktu | 419 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 8 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 16 °C max 32 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (napięcie nieokreślone) |
| zużycie energii | średnio 770 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1 |
| Mac OS | Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10) |
| UNIX | Citrix: Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5 Linux: SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, PCLinuxOS 2011, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Fedora 14, 15, 16, 17 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1 |
| Inne | Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|--|
| hardware | Drukarka laserowa Lexmark MS811n, Kasetą z tonerem startowa zwrotna do 10 000 stron, Zespół obrazujący zwrotny do 100 000 stron, Dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja, Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), Kabel(e) zasilający(-e), Zasady ograniczonej gwarancji, Karta stabilności i karta lub broszura dotycząca bezpieczeństwa, Informacje o Programie zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka |
|----------|--|

Inne

panel sterowania Wyświetlacz kolorowy LCD 2,4"

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta