



Lexmark - MS911DE (26Z0001)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 54G0H00 (black) zwrotny	tonery	1 465.58 zł
---	--------	-------------

AKCESORIA

Lexmark - dysk twardy 500 GB (27X0200)	akcesoria	3 432.93 zł
Lexmark - finisz do broszur - 4 otwory (26Z0082)	akcesoria	21 514.64 zł
Lexmark - finisz ze zszywaczem i dziurkaczem - 4 otwory (26Z0080)	akcesoria	17 982.67 zł
Lexmark - pamięć DRAM DDR3 2048 MB x 32 (57X9012)	akcesoria	502.55 zł
Lexmark - podajnik dodatkowy 2x 500 arkuszy (26Z0085)	akcesoria	5 093.50 zł
Lexmark - podajnik papieru na 2500 arkuszy (26Z0087)	akcesoria	10 677.40 zł
Lexmark - podajnik papieru na 3000 arkuszy (26Z0089)	akcesoria	10 689.41 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	4.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	800 MHz
miesięczne obciążenie	do 300000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 21000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 32500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	2560 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 55 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 55 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 4.2 mm dolny 3 mm lewy 3 mm prawy 3 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 256 g/m²
maksymalna gramatura papieru	do 256 g/m²
ilość podajników w standardzie	3

podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
maksymalna liczba podajników papieru	6
standardowa pojemność podajników	do 1150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 6650 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 320 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 76.2 mm max 1219.2 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły karton koperty folie przezroczyste Etykiety
obsługiwane formaty nośników	koperty (10, 7 3/4, 9, B5, C5, DL) A3 A4 A5 Executive Folio B4 (JIS) B5 (JIS) Ledger Legal Letter Statement Universal Super-Tabloid (305 x 457 mm) Oficio A6 SRA3

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS Direct Image XPS (specyfikacja papieru XML) AirPrint
emulacja	PCL 5e PCL 6 PDF (1.7) PostScript 3
czcionki i znaki	3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim 158 skalowalnych czcionek PostScript Czcionki bitmapowe 2 PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 84 skalowalne czcionki PCL Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (Hi-Speed, Typ: A, B, 2.0) Ethernet
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (MarkNet N8350 802.11b/g/n) RS-232C LPT (Internal 1284-B Bidirectional Parallel)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Mopria - dostępne dla systemów iOS, Android)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	965 mm
----------------------	--------

głębokość opakowania	762 mm
wysokość opakowania	838 mm
waga produktu (netto)	ok. 74 kg
waga w opakowaniu	ok. 90 kg
szerokość produktu	615 mm (953 mm - rozłożone tace)
głębokość produktu	697 mm (1127 mm - rozłożone tace)
wysokość produktu	770 mm (762 mm - rozłożone tace)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 910 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1,
Mac OS	Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)
UNIX	Linux: SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0 Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, PCLinuxOS 2011, Mint 10, 11, 12, 13, openSUSE 11.4, 12.1, 12.2, Ubuntu 12.04, 12.10, Fedora 17, 18, 19 Unix: HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1
Inne	Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa Lexmark MS911de, Kasetę z tonerem o maksymalnej wydajności do 21 000 stron, Moduł bębna światłoczułego o maksymalnej wydajności do 125 000 stron, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), Przewody zasilające, Zasady ograniczonej gwarancji, Karta stabilności i karta lub broszura dotycząca bezpieczeństwa, Informacje o Programie zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka
-----------------	---

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3"
-------------------------	--

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
----------------	--