



Samsung - MultiXpress SCX-6122FN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner SCX-6320D8 (black)	tonery	326.63 zł
Samsung - toner SCX-P6320A (2x black)	tonery	451.96 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.95 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.86 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego	do 8000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak nawet o 30%
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
poziom hałasu	max 65 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 12 sekund
czas nagrzewania	do 25 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginisy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 640 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	MH, MR, MMR (tryb ECM), JBIG, JPEG
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CCD
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
kodowanie koloru	36 bit
skala szarości	256 poziomy
inne cechy	skanowanie do wiadomości e-mail, serwera ftp, udziału SMB, komputera PC (dołączona aplikacja)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 22 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % skaner płaski max 400 % skaner płaski
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	40 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 650 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, folia, label, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, A6, Envelope B5/Monarch/Com 10/DL/C5/C6 - 76 x 127 mm ~ 215,9 x 356 mm

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 PostScript 3
----------	-----------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT IEEE 1284 Ethernet 10/100 Base TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 22.55 kg
-----------------------	--------------

szerokość produktu	560 mm
głębokość produktu	430 mm
wysokość produktu	455 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 - 240 VAC; 50/60 Hz; 3,5 A
zużycie energii	średnio 450 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98, Windows Me, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP (32/64bit)
Mac OS	Mac 10.3, 10.4
UNIX	Red Hat 8 ~ 9, Fedora Core 1~4, Mandrake 9.2~10.1, SuSE 8.2~9.2

Inne

wyświetlacz LCD	2 linie x 20 znaków
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
----------------	---------------------------------