



Samsung - MultiXpress SCX-6345N

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner SCX-D6345A (black)	tonery	312.73 zł
Samsung - bęben SCX-R6345A (black)	bębny	662.59 zł

AKCESORIA

Samsung - moduł faksu (SCX-FAX101)	akcesoria	997.78 zł
------------------------------------	-----------	-----------

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.56 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego	do 20000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	384 MB
pojemność dysku twardego	40 GB
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
poziom hałasu	max 62 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
czas nagrzewania	do 35 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	opcja
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 1280 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	MH, MR, MMR, JBIG, JPEG

automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CCD
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
kodowanie koloru	36 bit
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 43 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % skaner płaski max 400 % skaner płaski
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 620 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2180 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, cienki, gruby, wstępnie zadrukowany folia, label, koperty
obsługiwane formaty nośników	Letter, Legal, Oficio, Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement, A6, pocztówki 4x6, koperty B5/Monarch/COM-10/DL/C5/C6, format użytkownika: 76 x 127 mm ~ 215,9 x 356 mm

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 PostScript 3
----------	-----------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
	Ethernet 10/100 Base TX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 44.5 kg
szerokość produktu	637.4 mm
głębokość produktu	489 mm
wysokość produktu	616 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 220 - 240 VAC; 50/60 Hz; 3,5 A
zużycie energii	średnio 900 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP(32/64bit), Windows 2003 Server (32/64bit), Windows Vista
Mac OS	Mac OS 10.3~10.4
UNIX	Red Hat 8~9, Fedora Core 1~4, Mandrake 9.2~10.1, SuSE 8.2~9.2

Inne

wyświetlacz LCD	dotykowy monochromatyczny ekran LCD, VGA (640 x 240)
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------