



Lexmark - MX310DN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|--------|-------------|
| Lexmark - bęben 50F0ZA0 (black) 500ZA | bębny | 492.02 zł |
| Lexmark - toner 60F2000 (black) 602 zwrotny | tonery | 566.75 zł |
| Lexmark - toner 60F2H00 (black) 602H zwrotny | tonery | 1 383.18 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|--|--------|-----------|
| Lambda - toner zamiennik 60F2H00 (black) LAM | tonery | 162.73 zł |
| Lambda - toner zamiennik 60F2000 (black) LAM | tonery | 174.35 zł |
| Printé - toner zamiennik 60F2000 (black) PRI | tonery | 214.94 zł |
| Lambda - bęben zamiennik 50F0Z00 (black) LAM | bębny | 245.16 zł |
| Printé - toner zamiennik 60F2H00 (black) PRI | tonery | 295.20 zł |
| Ecojet - toner zamiennik 60F2H00 (black) ECO | tonery | 322.88 zł |
| Black Point - toner zamiennik 60F2000 (black) BP | tonery | 341.90 zł |
| Black Point - toner zamiennik 60F2H00 (black) BP | tonery | 728.80 zł |

AKCESORIA

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Lexmark - podajnik papieru na 250 arkuszy (35S0267) | akcesoria | 737.68 zł |
|---|-----------|-----------|

Parametry podstawowe

| | |
|--|---|
| miejsce użytkowania | firma |
| przeznaczenie do druku | tylko mono - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 13.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 1.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | tak |
| wydajność tonera startowego | do 2500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego | do 10000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | nie |
| standardowa pamięć | 256 MB |
| maksymalna pamięć | 256 MB |
| miesięczne obciążenie | do 50000 stron |
| typ procesora | Dual Core |
| szybkość procesora | 800 MHz |
| poziom hałasu | max 54 dB |

Parametry Druku

| | |
|---|--|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 33 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 6.5 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górny 4 mm dolny 4 mm lewy 4 mm |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| faksowanie do e-maila | nie |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| wysyłanie grupowe | nie |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|--|
| technologia skanowania | CIS |
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | nie |
| skanowanie do e-maila | nie |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi (kolor) do 1200x600 dpi (mono) |
| skanowanie do chmury | nie |

Parametry Kopiowania

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| szybkość kopiowania | do 33 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|--|---|
| maksymalna gramatura nośników | do 90 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | 50 arkuszy |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| pojemność głównego podajnika papieru | do 250 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 900 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 150 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły koperty etykiety (papierowe) folie przezroczyste karton |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 koperty (10, 7 3/4, 9, DL) Executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Statement Universal Oficio A6 |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|--|
| standardowe języki drukarki | PPDS XPS (specyfikacja papieru XML) AirPrint |
| emulacja | PCL 5e PCL 6 |

| | |
|-------------------------|---|
| | Postscript 3 |
| | PDF (1.7) |
| czcionki i znaki | 3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim |
| | Czcionki bitmapowe 2 PCL |
| | 39 skalowalnych czcionek PPDS |
| | Czcionki bitmapowe 5 PPDS |
| | 84 skalowalne czcionki PCL |
| | Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B |
| | 91 skalowalnych czcionek PostScript |

Komunikacja

| | |
|--|--|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie (opcja) |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | Ethernet |
| | USB (2.0 Hi-Speed, typ B) |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | Wireless |
| drukowanie z chmury | nie |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (AirPrint, Mopria - dostępne dla systemów iOS, Android) |

Wymiary i Waga

| | |
|------------------------------|---|
| wymiary opakowania | wysokość: 571 mm szerokość: 485 mm głębokość: 550 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 20 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 22.5 kg |
| szerokość produktu | 399 mm |
| głębokość produktu | 472 mm |
| wysokość produktu | 468 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|--|--------------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 8 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 16 °C max 32 °C |

Zasilanie

| | |
|-------------------------|--|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (napięcie nieokreślone) |
| zużycie energii | średnio 520 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|----------------|--|
| Windows | Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1 |
| Mac OS | Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10) |
| UNIX | Citrix: Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5 Linux: SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, PCLinuxOS 2011, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Fedora 14, 15, 16, 17 |

Unix: Sun Solaris SPARC 9, 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31,
Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1

inne Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell
NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed
Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on
SUSE Linux Enterprise Server

Zawartość Opakowania

hardware Wielofunkcyjna drukarka laserowa Lexmark MX310dn,
Kaseta z tonerem zwrotna do 2500 stron, Zespół
obrazujący zwrotny do 60 000 stron, Dysk CD
Oprogramowanie i dokumentacja, Przewodnik lub karta
konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe),
Kabel telefoniczny RJ-11 lub adapter (w zależności od
kraju), Kabel(e) zasilający(-e), Zasady ograniczonej
gwarancji, Karta stabilności i karta lub broszura
dotycząca bezpieczeństwa,
Informacje o Programie zwrotu zużytych materiałów
eksploatacyjnych Lexmarka

Inne

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| panel sterowania | Wyświetlacz kolorowy LCD 2,4" |
| IPP | tak |
| dysk twardy (HDD) | nie |
| drukowanie znaków wodnych | nie |

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta