



Canon - Pixma MX360

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|-------|-----------|
| Canon - tusz PG-510 (black) | tusze | 82.57 zł |
| Canon - tusz PG-512 (black) | tusze | 99.24 zł |
| Canon - tusz CL-511 (cyan, magenta, yellow) | tusze | 100.77 zł |
| Canon - tusz CL-513 (cyan, magenta, yellow) | tusze | 122.31 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|--|-------|-----------|
| Black Point - tusz zamiennik CL-511 (cyan, magenta, yellow) BP | tusze | 109.43 zł |
| Black Point - tusz zamiennik CL-513 (cyan, magenta, yellow) BP | tusze | 116.08 zł |
| Lambda - tusz zamiennik PG-512 (black) LAM | tusze | 132.40 zł |
| Lambda - tusz zamiennik CL-513 (cyan, magenta, yellow) LAM | tusze | 141.11 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|--|---|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 24.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 24.75 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 59.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 53.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | atramentowa |
| format | A4 |
| ilość wkładów z atramentem | 2 |
| wydajność tuszu czarnego | do 401 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 349 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wielkość kropli | 2 pl |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | tak |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| bezpośrednie wydruki z USB | tak |
| automatyczny druk dwustronny | nie |
| poziom hałasu | max 15.7 dB |

Parametry Druku

| | |
|---|--|
| rozdzielczość druku mono | 4800x1200 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 24 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 15 stron A4/min |
| szybkość drukowania fotografii (min) | ok. 43 s/arkusz 10x15 |
| wydruk bez marginesów | tak Tak (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm) |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Parametry Faksu

| | |
|--|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 3 s/stronę A4 |
| strony przechowywane w pamięci | do 50 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | tak |
| automatyczne powtarzanie numeru | tak |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| technologia skanowania | CIS |
| skanowanie w kolorze | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x2400 dpi (szyba) |
| kodowanie koloru | 48 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |

Parametry Kopiowania

| | |
|--|---|
| rozdzielczość kopiowania | 1200x1200 dpi |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 26 kopii/min |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 15 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| maksymalna liczba kopii | 99 |
| inne funkcje | kopiowanie bez obramowania, kopiowanie 2 na 1 i 4 na 1, kopiowanie łączące, kopiowanie z usuwaniem ramki |

Obsługa Nośników

| | |
|--|---|
| gramatura papieru standardowego | do 105 g/m ² |
| gramatura papieru fotograficznego | do 300 g/m ² |
| pojemność podajnika głównego | do 100 arkuszy |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| podajnik CD/DVD | nie |
| obsługiwane rodzaje nośników | zwykły papier, koperty, papier Photo Paper Pro Platinum (PT-101), papier Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), papier dwustronny Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), papier Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501), papier Matte Photo Paper (MP-101), naklejki Photo Stickers (PS-101), nośnik T-shirt Transfer (TR-301), papier High Resolution Paper (HR-101N) |
| obsługiwane formaty nośników | A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty (format DL lub COM10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 PictBridge |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|------------|
| waga produktu (netto) | ok. 8.5 kg |
| szerokość produktu | 458 mm |
| głębokość produktu | 415 mm |
| wysokość produktu | 198 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|-----------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 10 % max 90 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 5 °C max 35 °C |

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC napięcie przemiennie 100–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii max 11 W
Energy Star nie

Wymagania Systemowe

Windows Windows 7 (32- i 64-bit),
Windows Vista (32- i 64-bit),
Windows XP SP2, SP3
Mac OS Mac OS X w wersji 10.4.11–10.6

Inne

wyświetlacz LCD Wyświetlacz LCD z matrycą punktową

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie