



## Lexmark - MX417DE (35SC746)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - bęben 50F0Z00 (black) 500Z zwrotny	bębny	246.46 zł
Lexmark - toner 51B2000 (black) zwrotny	tonery	388.20 zł
Lexmark - bęben 50F0ZA0 (black) 500ZA	bębny	492.02 zł
Lexmark - toner 51B2H00 (black) zwrotny	tonery	1 045.46 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 51B2H00 (black) LAM	tonery	174.35 zł
Printé - toner zamiennik 51B2000 (black) PRI	tonery	207.56 zł
Lambda - toner zamiennik 51B2000 (black) LAM	tonery	251.76 zł
Printé - toner zamiennik 51B2H00 (black) PRI	tonery	268.63 zł
Black Point - toner zamiennik 51B2000 - 3000 stron (black) BP	tonery	350.21 zł
Black Point - toner zamiennik 51B2000 - 5500 stron (black) BP	tonery	385.08 zł
Black Point - toner zamiennik 51B2H00 (black) BP	tonery	742.08 zł

### AKCESORIA

Lexmark - podajnik papieru na 250 arkuszy (35S0267)	akcesoria	737.68 zł
---	-----------	-----------

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 5000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 8500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	2560 MB
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałasu	max 55 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 38 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 4 mm dolny 4 mm

lewy 4 mm  
prawy 4 mm

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

---

szybkość kopiowania	do 38 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 900 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty karton folie przezroczyste etykiety (papierowe)
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 koperty (10, 7 3/4, 9, DL) Executive Folio Legal Letter Universal Statement Oficio B5 (JIS)

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PPDS Direct Image XPS (specyfikacja papieru XML) AirPrint
emulacja	PCL 5e PCL 6

	<b>PostScript 3</b>
	<b>PDF (1.7)</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim</b>
	<b>Czcionki bitmapowe 2 PCL</b>
	<b>39 skalowalnych czcionek PPDS</b>
	<b>Czcionki bitmapowe 5 PPDS</b>
	<b>84 skalowalne czcionki PCL</b>
	<b>Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B</b>
	<b>91 skalowalnych czcionek PostScript</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie (opcja)</b>
<b>NFC</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB (2.0 Hi-Speed, typ B)</b> <b>Ethernet</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Wireless</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>nie</b>
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b>

## Wymiary i Waga

<b>wymiary opakowania</b>	wysokość: <b>571 mm</b> szerokość: <b>485 mm</b> głębokość: <b>550 mm</b>
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>20 kg</b>
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>23 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>399 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>472 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>468 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>8 %</b> max <b>80 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>16 °C</b> max <b>32 °C</b>

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (napięcie nieokreślone)</b>
<b>zużycie energii</b>	<b>średnio 560 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Citrix: Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5</b> <b>Linux: SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, PCLinuxOS 2011, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Fedora 14, 15, 16, 17</b> <b>Unix: Sun Solaris SPARC 9, 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31,</b>

Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1  
UNIX Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell  
NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed  
Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on  
SUSE Linux Enterprise Server

## Zawartość Opakowania

---

hardware Wielofunkcyjna drukarka laserowa Lexmark MX417de,  
Kaseta z tonerem zwrotna do 5000 stron, Zespół  
obrazujący zwrotny do 60 000 stron, Dysk CD  
Oprogramowanie i dokumentacja,  
Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i  
sieciowe), Kabel telefoniczny RJ-11 lub adapter (w  
zależności od kraju), Kabel(e) zasilający(-e), Zasady  
ograniczonej gwarancji  
Karta stabilności i karta lub broszura dotycząca  
bezpieczeństwa, Informacje o Programie zwrotu zużytych  
materiałów eksploatacyjnych Lexmarka

## Inne

---

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3"
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja Lexmark	12 miesięcy (lub 48 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.lexmark.pl">www.lexmark.pl</a> ) - naprawa u klienta
-------------------------------	--