



Lexmark - MX511dhe (35S5764)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - toner 60F2000 (black) 602 zwrotny	tonery	566.75 zł
Lexmark - toner 60F2H00 (black) 602H zwrotny	tonery	1 383.18 zł
Lexmark - toner 60F2X00 (black) 602X zwrotny	tonery	2 005.50 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 60F2H00 (black) LAM	tonery	162.73 zł
Lambda - toner zamiennik 60F2000 (black) LAM	tonery	174.35 zł
Printé - toner zamiennik 60F2000 (black) PRI	tonery	214.94 zł
Lambda - bęben zamiennik 50F0Z00 (black) LAM	bębny	245.16 zł
Printé - toner zamiennik 60F2H00 (black) PRI	tonery	295.20 zł
Ecojet - toner zamiennik 60F2H00 (black) ECO	tonery	322.88 zł
Black Point - toner zamiennik 60F2000 (black) BP	tonery	341.90 zł
Printé - toner zamiennik 60F2X00 (black) PRI	tonery	452.03 zł
Black Point - toner zamiennik 60F2X00 (black) BP	tonery	855.00 zł

AKCESORIA

Lexmark - podajnik papieru na 250 arkuszy (35S0267)	akcesoria	737.68 zł
Lexmark - szafka z regulacją wysokości (35S8502)	akcesoria	1 033.20 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	10.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 5000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 20000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	2560 MB
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałas	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 42 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górný 4 mm

dolny 4 mm
lewy 4 mm
prawy 4 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi (kolor) do 1200x600 dpi (mono)
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	JPEG JPG PDF PDF (przeszukiwalny, archiwalny, wysoce skompresowany) TIFF XPS
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania	do 42 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 120 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 550 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2050 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 76.2 mm max 359.9 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły karton etykiety folie przezroczyste koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 executive Folio B5 (JIS) Legal Letter Statement Universal Oficio

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS Direct Image XPS (specyfikacja papieru XML) AirPrint
emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3 PDF (12.7)
czcionki i znaki	3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim Czcionki bitmapowe 2 PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS Czcionki bitmapowe 5 PPDS 84 skalowalne czcionki PCL Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B 91 skalowalnych czcionek PostScript

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed, typ A, B) Ethernet (10/100/1000)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless RS-232C LPT (Internal 1284-B Bidirectional Parallel)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Mopria - dostępne dla systemów iOS, Android)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	612 mm
głębokość opakowania	543 mm
wysokość opakowania	599 mm
waga produktu (netto)	ok. 21.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 25.4 kg
szerokość produktu	489 mm
głębokość produktu	452 mm
wysokość produktu	502 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 600 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1
Mac OS	Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)
UNIX	Citrix: Microsoft Windows Server 2003 running Terminal

Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5,
 Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal
 Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64,
 Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with
 Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and
 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft
 Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5
 Linux: SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux
 Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0,
 Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red
 Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0,
 Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4,
 12.1, 12.2, PCLinuxOS 2011, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Fedora
 14, 15, 16, 17
 Unix: Sun Solaris SPARC 9, 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31,
 Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1

inne Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell
 NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed
 Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on
 SUSE Linux Enterprise Server

Zawartość Opakowania

hardware Wielofunkcyjna drukarka laserowa Lexmark MX511dhe,
 Zawiera dysk twardy, Kasetę startową zwrrotną z tonerem
 do 5000 stron, Zespół obrazujący zwrrotny do 60 000
 stron, Dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja,
 Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i
 sieciowe), Kabel telefoniczny RJ-11 lub adapter (w
 zależności od kraju), Kabel(e) zasilający(-e),
 Zasady ograniczonej gwarancji, Karta stabilności i karta
 lub broszura dotycząca bezpieczeństwa, Informacje o
 Programie zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych
 Lexmarka

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3"
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta