



## Lexmark - MX517de (35SC748)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - bęben 50F0Z00 (black) 500Z zwrotny	bębny	247.86 zł
Lexmark - toner 51B2000 (black) zwrotny	tonery	385.33 zł
Lexmark - bęben 50F0ZA0 (black) 500ZA	bębny	492.02 zł
Lexmark - toner 51B2H00 (black) zwrotny	tonery	1 045.46 zł
Lexmark - toner 51B2X00 (black) zwrotny	tonery	1 788.58 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik 51B2H00 (black) LAM	tonery	174.35 zł
Printé - toner zamiennik 51B2000 (black) PRI	tonery	207.56 zł
Printé - toner zamiennik 51B2H00 (black) PRI	tonery	268.63 zł
Black Point - toner zamiennik 51B2000 - 3000 stron (black) BP	tonery	350.21 zł
Black Point - toner zamiennik 51B2000 - 5500 stron (black) BP	tonery	385.08 zł
Printé - toner zamiennik 51B0XA0 (black) PRI	tonery	413.28 zł
Black Point - toner zamiennik 51B2H00 (black) BP	tonery	742.08 zł
Black Point - toner zamiennik 51B0XA0 (black) BP	tonery	747.23 zł

### AKCESORIA

Lexmark - podajnik papieru na 250 arkuszy (35S0267)	akcesoria	737.68 zł
Lexmark - szafka z regulacją wysokości (35S8502)	akcesoria	1 033.20 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.94 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.05 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 20000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	2560 MB
miesięczne obciążenie	do 120000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałas	max 56 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 42 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

**marginesy** górny 4 mm  
dolny 4 mm  
lewy 4 mm  
prawy 4 mm

## Parametry Faksu

---

**możliwość wysyłania/odbierania faksów** tak  
**modem** 33.6 kbps  
**prędkość faksowania** ok. 3 s/stronę A4  
**typ linii telefonicznej** analogowa

## Parametry Skanera

---

**technologia skanowania** CIS  
**skanowanie w kolorze** tak  
**skanowanie dwustronne** tak  
**skanowanie do e-maila** tak  
**optyczna rozdzielczość skanowania** do 1200x600 dpi (mono)  
do 600x600 dpi (kolor)  
**skanowanie do plików w formacie** JPEG  
JPG  
PDF  
PDF (zabezpieczony, archiwalny, przeszukiwalny, wysoce skompresowany)  
TIFF  
XPS  
**skanowanie do chmury** nie  
**inne cechy** Skanowanie do: FTP, USB Flash drive, USB or Network connected computer, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

## Parametry Kopiowania

---

**szybkość kopiowania** do 42 kopii/min  
**zakres skalowania** min 25 %  
max 400 %  
**automatyczne kopiowanie dwustronne** tak

## Obsługa Nośników

---

**maksymalna gramatura nośników** do 120 g/m<sup>2</sup> (dla podajnika standardowego)  
**ilość podajników w standardzie** 3  
**automatyczny podajnik dokumentów (ADF)** tak  
**pojemność podajnika automatycznego (ADF)** 50 arkuszy  
**podajnik na pojedyncze arkusze** tak  
**opcjonalny podajnik papieru** tak  
**pojemność głównego podajnika papieru** do 250 arkuszy  
**maksymalna pojemność podajników** do 2050 arkuszy  
**pojemność odbiornika papieru** do 150 arkuszy  
**możliwość drukowania kopert** tak  
**obsługiwane rodzaje nośników** papier zwykły  
karton  
etykiety (papierowe)  
folie przezroczyste  
koperty  
**obsługiwane formaty nośników** A4  
A5  
Executive  
Folio  
B5 (JIS)  
Legal  
Letter  
Statement  
Universal  
Oficio  
A6  
koperty (10, 7 3/4, 9, DL)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS Direct Image XPS (specyfikacja papieru XML)
emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3 PDF (1.7)
czcionki i znaki	3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim Czcionki bitmapowe 2 PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS Czcionki bitmapowe 5 PPDS 84 skalowalne czcionki PCL Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B 91 skalowalnych czcionek PostScript

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed, typ: A, B) Ethernet (10/100/1000)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n Wireless) RS-232C (Wewnętrzny port szeregowy) LPT (Wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-B)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Mopria - dostępne dla systemów iOS, Android)

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	wysokość: <b>612</b> mm szerokość: <b>543</b> mm głębokość: <b>599</b> mm
waga produktu (netto)	ok. <b>21.8</b> kg
waga w opakowaniu	ok. <b>25.4</b> kg
szerokość produktu	<b>489</b> mm
głębokość produktu	<b>452</b> mm
wysokość produktu	<b>502</b> mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>8</b> % max <b>80</b> %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>16</b> °C max <b>32</b> °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio <b>600</b> W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1
Mac OS	Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)
UNIX	Citrix: Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and

2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5  
 Linux: SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, PCLinuxOS 2011, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Fedora 14, 15, 16, 17  
 Unix: Sun Solaris SPARC 9, 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1

inne Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Wielofunkcyjna drukarka laserowa Lexmark MX517de, Startowa zwrotna kaseta z tonerem o maks. wydajności do 3000 stron, Zwrotny zestaw obrazujący, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), Kabel telefoniczny RJ-11 lub adapter (w zależności od kraju), Przewody zasilające, Zasady ograniczonej gwarancji, Karta stabilności i karta lub broszura dotycząca bezpieczeństwa, Informacje o Programie zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka
----------	---

## Inne

---

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 4,3" (10.9 cm)
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie (opcja)
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja Lexmark	12 miesięcy (lub 48 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.lexmark.pl">www.lexmark.pl</a> ) - w serwisie
-------------------------------	--