



## Canon - Pixma MX525

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 5224B001 (black) PG-540L	tusze	102.30 zł
Canon - tusz 5226B001 (cyna, magenta, yellow) CL-541XL	tusze	122.31 zł
Canon - tusz multipack PG-540L/CL-541XL + papier photo PP-201 10 x 15 cm (5224B007)	tusze	243.68 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik PG-540 (black) BP	tusze	99.47 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-540XL (black) LAM	tusze	109.69 zł
Lambda - tusz zamiennik CL-541 (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	110.11 zł
Black Point - tusz zamiennik CL-541 (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	116.08 zł
Black Point - tusz zamiennik CL-541XL (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	122.82 zł
Black Point - tusz zamiennik PG-540XL (black) BP	tusze	122.82 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	34.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	15.23 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	64.67 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	34.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	2
wydajność tuszu czarnego	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	opcja
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 42.5 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 29 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 15 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 46 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 50 stron A4 licznik stron w oparciu o arkusz nr 1 normy

	ITU-T lub arkusz testowy nr 1 Canon FAX Standard)
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>faksowanie do e-maila</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>nie</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

<b>technologia skanowania</b>	<b>CIS</b>
<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>skanowanie dwustronne</b>	<b>nie</b>
<b>skanowanie do e-maila</b>	<b>nie</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	<b>do 1200x2400 dpi</b>
<b>kodowanie koloru</b>	<b>48 bit</b>
<b>skala szarości</b>	<b>256 poziomy</b>

## Parametry Kopiowania

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	<b>1200x2400 dpi</b>
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	<b>do 29 kopii/min</b>
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	<b>do 15 kopii/min</b>
<b>zakres skalowania</b>	<b>min 25 % max 400 %</b>
<b>maksymalna liczba kopii</b>	<b>99</b>
<b>inne funkcje</b>	<b>Kopiowanie dokumentów, kopiowanie zdjęć, kopiowanie z dopasowaniem do strony, kopiowanie bez marginesów</b>

## Obsługa Nośników

<b>gramatura papieru standardowego</b>	<b>do 90 g/m<sup>2</sup></b>
<b>gramatura papieru fotograficznego</b>	<b>do 300 g/m<sup>2</sup> (nośniki specjalne Canon, PT-101)</b>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	<b>do 100 arkuszy</b>
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak</b>
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>podajnik CD/DVD</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły papier fotograficzny podstawowy papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny matowy papier wysokiej rozdzielczości papier transferowy do koszulek T-shirt naklejki naklejki Photo Stickers (PS-101)</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4 B5 Letter Legal koperty (format DL lub Commercial 10) 10 x 15 cm 13 x 18 cm 20 x 25 cm</b>
<b>pojemność podajnika automatycznego</b>	<b>30 arkuszy</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0 wireless IEEE802.11 b/g/n PictBridge Ethernet IEEE802.3u (10BASE-TX), IEEE802.3 (10BASE-T), 10/100 Mb/s (automatyczne przełączanie)</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>bluetooth</b>

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 8.7 kg
szerokość produktu	458 mm
głębokość produktu	385 mm
wysokość produktu	200 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V) Napięcie przemiennie 100–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	max 19 W
Energy Star	nie

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 8 (32- i 64-bitowy), Windows RT, Windows 7 (32- i 64-bitowy), Windows Vista (32- i 64-bitowy), Windows XP (32-bitowy)
Mac OS	Mac OS X 10.6.8 lub nowszy

## Zawartość Opakowania

---

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne, 2 kasety typu FINE, przewód zasilający, przewód telefoniczny, instrukcja konfiguracji,
software	plyta CD z oprogramowaniem i instrukcją obsługi

## Inne

---

wyświetlacz LCD	Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 6,2 cm z panelem dwufunkcyjnym
-----------------	--

## Gwarancja

---

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------