



## Lexmark - MX810dxme

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - bęben 52D0Z00 (black) 520Z zwrotny	bębny	262.67 zł
Lexmark - bęben 52D0ZA0 (black) 520ZA	bębny	462.28 zł
Lexmark - toner 62D2000 (black) 622 zwrotny	tonery	913.74 zł
Lexmark - toner 62D2H00 (black) 622H zwrotny	tonery	2 148.99 zł
Lexmark - toner 62D2X00 (black) 622X zwrotny	tonery	3 345.21 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik 62D2H00 (black) PRI	tonery	477.86 zł
Printé - toner zamiennik 62D2X00 (black) PRI	tonery	586.77 zł
Black Point - toner zamiennik 62D2H00 (black) BP	tonery	722.01 zł
Black Point - toner zamiennik 62D2X00 (black) BP	tonery	1 243.55 zł

### AKCESORIA

Lexmark - pamięć DRAM DDR3 2048 MB x 32 (57X9012)	akcesoria	502.55 zł
Lexmark - podajnik papieru na 2100 arkuszy (24T7350)	akcesoria	3 382.50 zł

### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>korporacja</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>tylko mono - tekst i grafika</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>wielofunkcyjne - druk/skan/kopia</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>7.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>laserowa monochromatyczna</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>drukowanie poufne</b>	<b>tak</b>
<b>wydajność tonera startowego</b>	<b>do 25000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tonera standardowego</b>	<b>do 45000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)</b>
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>1024 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>3072 MB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 300000 stron</b>
<b>typ procesora</b>	<b>Dual Core</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>800 MHz</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 57 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 52 stron A4/min</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony</b>	<b>do 4.8 sekund</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak</b>
<b>marginesy</b>	<b>górny 4.2 mm</b>
	<b>dolny 4.2 mm</b>
	<b>lewy 4.2 mm</b>
	<b>prawy 4.2 mm</b>

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CCD
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	JPEG JPG PDF TIFF XPS PDF (przeszukiwalny, archiwalny, wysoce skompresowany)
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

---

szybkość kopiowania	do 52 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 176 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	4
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	150 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 550 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2900 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 950 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły karton naklejki (Dual Web) etykiety (papierowe, zintegrowane) folie przezroczyste koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 koperty (B5, C5, DL, 10, 7 3/4, 9) Executive Folio Legal Letter A6 B5 (JIS) Statement Universal Oficio A6

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	PPDS Direct Image XPS (specyfikacja papieru XML) AirPrint
emulacja	PCL 5e PCL 6

	<b>PostScript 3</b>
	<b>PDF (1.7)</b>
<b>czcionki i znaki</b>	<b>3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim</b>
	<b>158 skalowalnych czcionek PostScript</b>
	<b>Czcionki bitmapowe 2 PCL</b>
	<b>39 skalowalnych czcionek PPDS</b>
	<b>Czcionki bitmapowe 5 PPDS</b>
	<b>84 skalowalne czcionki PCL</b>
	<b>Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>nie (opcja)</b>
<b>NFC</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB (2.0 Hi-Speed, typ: A, B)</b> <b>Ethernet (10/100/1000)</b>
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Wireless (Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n)</b> <b>RS-232C (Internal RS-232C serial )</b> <b>LPT (Internal 1284-B Bidirectional Parallel)</b>
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>nie</b>
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak (AirPrint, Mopria - dostępne dla systemów iOS, Android)</b>

## Wymiary i Waga

<b>wymiary opakowania</b>	wysokość: <b>1567 mm</b> szerokość: <b>870 mm</b> głębokość: <b>762 mm</b>
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>98.9 kg</b>
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>128 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>663 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>734 mm</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>1374 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>8 %</b> max <b>80 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>16 °C</b> max <b>32 °C</b>

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (napięcie nieokreślone)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>760 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008, x64 Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Apple Mac OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8)</b>
<b>UNIX</b>	<b>Citrix: Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0, 6.5</b> <b>Linux: SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2,</b>

PCLinuxOS 2011, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Fedora 14, 15, 16, 17

Unix: Sun Solaris SPARC 9, 10, HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1

inne Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server

## Zawartość Opakowania

---

hardware Wielofunkcyjna drukarka laserowa Lexmark MX810de z mailboksem 4-półkowym, Zawiera tacę na 2100 arkuszy, Kasetę z tonerem zwrotna do 25 000 stron, Zespół obrazujący zwrotny do 100 000 stron, Dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja, Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), Kabel telefoniczny RJ-11 lub adapter (w zależności od kraju), Kabel(e) zasilający(-e), Zasady ograniczonej gwarancji, Karta stabilności i karta lub broszura dotycząca bezpieczeństwa, Informacje o Programie zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka

## Inne

---

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task o przekątnej 10"
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta