



Oki - MX8200 z szafką + Ethernet (9005938)

Drukarki specjalistyczne - liniowe

cena brutto

82 227.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---------------------------------|-------|-------------|
| Oki - taśma 09005591 (black) | taśmy | 386.97 zł |
| Oki - taśma 09005660 (4x black) | taśmy | 1 615.06 zł |

AKCESORIA

| | | |
|--|-----------|-------------|
| Oki - emulacja IPDS (09005882) | akcesoria | 4 081.14 zł |
| Oki - port równoległy - IEEE1284 Centronics (09005889) | akcesoria | 907.74 zł |
| Oki - interfejs sieciowy PrintNet Enterprise Ethernet 10/100 Base T (09005888) | akcesoria | 2 173.41 zł |
| Oki - emulacja ANSI (09005883) | akcesoria | 1 623.60 zł |
| Oki - emulacja LG (09005886) | akcesoria | 1 640.21 zł |
| Oki - emulacja PCL 2 (09005884) | akcesoria | 2 049.80 zł |
| Oki - emulacja TN5250/TN3270 (09005885) | akcesoria | 1 640.21 zł |
| Oki - opcja obsługi grafiki PGL/VGL (09005887) | akcesoria | 2 848.68 zł |
| Oki - opcja ułatwiająca podawanie papieru od frontu (09005895) | akcesoria | 1 848.69 zł |
| Oki - górna tylna taca odbiorcza (09005893) | akcesoria | 732.47 zł |
| Oki - tylna taca odbiorcza (09005891) | akcesoria | 1 023.98 zł |
| Oki - osłona akustyczna (09005894) | akcesoria | 1 324.71 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|----------------------------------|--|
| technologia druku | technologia liniowego drukowania mozaikowego |
| wydajność taśmy | do 17 mln znaków |
| MTBF (Mean Time Between Failure) | do 10000 h |
| poziom hałasu | max 55 dB |

Parametry Druku

| | |
|----------------------------|-------------------|
| rozdzielczość druku | 180x144 dpi |
| szybkość drukowania tekstu | do 2000 linii/min |

Obsługa Nośników

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| gramatura papieru | do 375 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 1 |
| opcjonalny podajnik papieru | nie |
| układarka | nie |
| maksymalna liczba podajników papieru | 1 |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier komputerowy z perforacją |

Języki i Emulacje

| | |
|----------|---|
| emulacja | LP+ (Printronix P Series, P Series XQ, Serial Matrix, IBM ProPrinter III XL, Epson FX-1050) |
|----------|---|

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB (2.0 Hi-Speed) RS232 Ethernet |

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii max 450 W

Wymagania Systemowe

Windows Windows XP / Vista / 2003 / 2008 / 7
UNIX Linux
Inne SAP Certified

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka liniowa MX8200 z szafką, podręczniki, CD-ROM,
pojemnik z taśmą, przewód zasilania

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 90.7 kg
waga w opakowaniu ok. 120.2 kg
szerokość produktu 685.8 mm
głębokość produktu 736.6 mm
wysokość produktu 1028.7 mm

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie