



## Canon - Pixma MX885

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 4543B001 (yellow) CLI-526Y	tusze	54.12 zł
Canon - tusz 4541B001 (cyan) CLI-526C	tusze	59.21 zł
Canon - tusz 4540B001 (photo black) CLI-526BK	tusze	60.92 zł
Canon - tusz 4542B001 (magenta) CLI-526M	tusze	61.02 zł
Canon - tusz 4529B001 (black) PGI-525PGBK	tusze	71.71 zł
Canon - tusz 4529B006 (2x black) PGI-525PGBK	tusze	145.94 zł
Canon - tusz 4541B009 (cyan, magenta, yellow) CLI-526CMY	tusze	198.76 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - tusz zamiennik CLI-526Y XL (yellow) ECO	tusze	9.84 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-526BK (photo black) LAM	tusze	10.06 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-526C (cyan) (Chip) LAM	tusze	10.06 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-526M (magenta) (Chip) LAM	tusze	10.06 zł
Lambda - tusz zamiennik CLI-526Y (yellow) (Chip) LAM	tusze	10.06 zł
Lambda - tusz zamiennik PGI-525BK (black) (chip) LAM	tusze	10.95 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI-526BK (photo black) BP	tusze	21.82 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI-526C (cyan) BP	tusze	21.82 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI-526M (magenta) BP	tusze	21.82 zł
Black Point - tusz zamiennik CLI-526Y (yellow) BP	tusze	21.82 zł
Black Point - tusz zamiennik PGI-525 (black) BP	tusze	29.11 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>21.09 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>0.25 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>55.95 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>7.63 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>5</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do <b>324 str.</b> A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do <b>535 str.</b> A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wielkość kropli</b>	<b>1 pl</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>tak</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwane rodzaje kart pamięci</b>	<b>Compact Flash Microdrive Memory Stick Memory Stick PRO SD MMC (v4.1) MMC Plus (v4.1) SDHC Pamięć USB Flash xD Picture Card xD-PictureCard Type M xD-Picture Card Type H Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick Micro RS-MMC MiniSD</b>
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	<b>tak</b>
<b>obsługa Bluetooth</b>	<b>opcja</b>

automatyczny druk dwustronny **tak**  
poziom hałasu **max 44 dB**

## Parametry Druku

---

rozdzielczość druku mono **9600x2400 dpi**  
rozdzielczość druku w kolorze **9600x2400 dpi**  
szybkość drukowania mono do **39** stron A4/min (wartość szacunkowa)  
szybkość drukowania w kolorze do **33** stron A4/min (wartość szacunkowa)  
szybkość drukowania fotografii (min) ok. **39 s**/arkusz 10x15 zdjęcie 10 x 15 cm bez obramowani(standardowo)  
wydruk bez marginesów **tak**  
nadruk na płytach CD/DVD **nie**

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów **tak**  
modem **33.6 kbps**  
prędkość faksowania ok. **3 s**/stronę A4  
strony przechowywane w pamięci do **250** stron A4 (licznik stron w oparciu o arkusz nr 1 normy ITU-T lub arkusz testowy nr 1 Canon Fax Standard); dodatkowo kopiowanie plików na nośniki pamięci USB typu Flash albo na karty pamięci  
faksowanie w kolorze **tak**  
automatyczne powtarzanie numeru **tak**  
wysyłanie faksów z opóźnieniem **nie**  
typ linii telefonicznej **analogowa**

## Parametry Skanera

---

technologia skanowania **CIS**  
skanowanie w kolorze **tak**  
optyczna rozdzielczość skanowania do **2400x4800 dpi**  
rozszerzona rozdzielczość skanowania do **19200 dpi**  
kodowanie koloru **48 bit**  
skala szarości **256** poziomy

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania **600x600 dpi**  
szybkość kopiowania monochromatycznego do **39** kopii/min (wartość szacunkowa)  
szybkość kopiowania w kolorze do **33** kopii/min (wartość szacunkowa)  
zakres skalowania min **25 %**  
max **400 %**  
maksymalna liczba kopii **99**

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego do **90 g/m<sup>2</sup>**  
gramatura papieru fotograficznego do **300 g/m<sup>2</sup>**  
pojemność podajnika głównego do **300** arkuszy  
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) **tak**  
możliwość drukowania kopert **tak**  
podajnik CD/DVD **nie**  
obsługiwane rodzaje nośników **zwykły papier, koperty, papier Photo Paper Pro Platinum (PT-101), papier Photo Paper Pro II (PR-201), papier Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), papier Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), papier Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-50), papier Matte Photo Paper (MP-101), naklejki Photo Stickers (PS-101), nośnik T-shirt Transfer (TR-301)**  
obsługiwane formaty nośników **A4, B5, A5,**

Letter,  
Legal,  
koperty (format DL lub Commercial 10),  
10 x 15 cm,  
13 x 18 cm,  
20 x 25 cm

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0 2.0</b> <b>PictBridge</b> <b>Ethernet 10/100</b> IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3 (10BASE-T), 10/100 Mb/s (automatyczne przełączanie) <b>wireless 802.11b/g</b> IEEE 802.11g/IEEE 802.11b (zgodność ze standardem IEEE 802.11n <sup>1</sup> ), częstotliwość: 2412 GHz–2472 GHz, konfiguracja: WCN, WPS (konfiguracja po naciśnięciu przycisku, metoda kodu PIN), zabezpi
<b>opcjonalne rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>Bluetooth</b> (opcjonalny moduł Bluetooth BU-30)

## Wymiary i Waga

---

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 11.7 kg
<b>szerokość produktu</b>	491 mm
<b>głębokość produktu</b>	448 mm
<b>wysokość produktu</b>	218 mm

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min 10 % max 90 %
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min 5 °C max 35 °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b> sieciowe AC (100–240V)</b> Napięcie przemiennie 100–240 V, 50/60 Hz
<b>zużycie energii</b>	max 23 W
<b>Energy Star</b>	nie

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 7,</b> <b>Windows Vista,</b> <b>Windows Vista SP1,</b> <b>Windows XP SP2,</b> <b>Windows SP3,</b> <b>Windows 2000 Professional SP4</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS X w wersji 10.4.11–10.6</b>

## Inne

---

<b>wyświetlacz LCD</b>	<b>kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 7,5 cm z panelem Dual Function</b>
------------------------	---

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>12 miesięcy - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------