



Lexmark - MX910DE

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (54G0W00) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	260.54 zł
Lexmark - toner 64G0H00 (black) zwrotny	tonery	1 186.32 zł

AKCESORIA

Lexmark - finisz do broszur - 4 otwory (26Z0082)	akcesoria	21 514.64 zł
Lexmark - finisz ze zszywaczem i dziurkaczem - 4 otwory (26Z0080)	akcesoria	17 982.67 zł
Lexmark - pamięć DRAM DDR3 2048 MB x 32 (57X9012)	akcesoria	502.55 zł
Lexmark - półka robocza (26Z0090)	akcesoria	395.32 zł
Lexmark - podajnik dodatkowy 2x 500 arkuszy (26Z0085)	akcesoria	5 093.50 zł
Lexmark - podajnik papieru na 2500 arkuszy (26Z0087)	akcesoria	10 677.40 zł
Lexmark - podajnik papieru na 3000 arkuszy (26Z0089)	akcesoria	10 689.41 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 21000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 32500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	3072 MB
miesięczne obciążenie	do 200000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałasu	max 57 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 45 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5.6 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 4.2 mm dolny 3 mm lewy 3 mm prawy 3 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps

prędkość faksowania ok. 3 s/stronę A4
typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS/CCD (48-bitowa wewnętrzna i 24-bitowa zewnętrzna głębia kolorów, 16-bitowa wewnętrzna i 8-bitowa zewnętrzna skala szarości)
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
skanowanie do plików w formacie	JPEG JPG PDF PDF (zabezpieczony, przeszukiwalny, wysoce skompresowany) TIFF XPS
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania	do 45 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 256 g/m²
ilość podajników w standardzie	4
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	100 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 2x 500 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 6750 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy (opcja do 3500 arkuszy)
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły karton koperty etykiety folie przezroczyste
obsługiwane formaty nośników	koperty (10, 7 3/4, 9, B5, C5, DL) A3 A4 A5 Executive Folio B4 (JIS) B5 (JIS) Ledger Legal Letter Statement Universal Super-Tabloid (305 x 457 mm) Oficio A6 SRA3

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PPDS xHTML Direct Image XPS (specyfikacja papieru XML)
------------------------------------	---

emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3 PDF (1.7)
czcionki i znaki	3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim 158 skalowalnych czcionek PostScript Czcionki bitmapowe 2 PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS Czcionki bitmapowe 5 PPDS 84 skalowalne czcionki PCL Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10/100/1000) USB (2.0 Hi-Speed, typ: A, B)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (MarkNet N8350 802.11b/g/n) LPT (Wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-B) RS-232C
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Mopria - dostępne dla systemów iOS, Android)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	Wysokość: 1194 mm Szerokość: 762 mm Głębokość: 838 mm
waga produktu (netto)	ok. 95 kg
waga w opakowaniu	ok. 112 kg
szerokość produktu	615 mm
głębokość produktu	697 mm
wysokość produktu	909 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 865 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1
Mac OS	Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)
UNIX	Linux: SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, PCLinuxOS 2011, Mint 10, 11, 12, 13, openSUSE 11.4, 12.1, 12.2, Ubuntu 12.04, 12.10, Fedora 17, 18, 19 Unix: HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1
inne	Novell: Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed,

Zawartość Opakowania

hardware	Wielofunkcyjna drukarka laserowa Lexmark MX910de, Kaseta z tonerem o maksymalnej wydajności do 21 000 stron, Moduł bębna światłoczułego o maksymalnej wydajności do 125 000 stron, Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją, Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i sieciowe), Przewody zasilające, Zasady ograniczonej gwarancji, Karta stabilności i karta lub broszura dotycząca bezpieczeństwa, Informacje o Programie zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka
----------	---

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task o przekątnej 10"
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------