



Lexmark - MX911DE

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Lexmark - pojemnik na zużyty toner (54G0W00) zwrotny	pojemniki na zużyty tusz/toner	260.54 zł
Lexmark - toner 64G0H00 (black) zwrotny	tonery	1 186.32 zł

AKCESORIA

Lexmark - finisz do broszur - 4 otwory (26Z0082)	akcesoria	21 514.64 zł
Lexmark - finisz ze zszywaczem i dziurkaczem - 4 otwory (26Z0080)	akcesoria	17 982.67 zł
Lexmark - pamięć DRAM DDR3 2048 MB x 32 (57X9012)	akcesoria	502.55 zł
Lexmark - półka robocza (26Z0090)	akcesoria	395.32 zł
Lexmark - podajnik dodatkowy 2x 500 arkuszy (26Z0085)	akcesoria	5 093.50 zł
Lexmark - podajnik papieru na 2500 arkuszy (26Z0087)	akcesoria	10 677.40 zł
Lexmark - podajnik papieru na 3000 arkuszy (26Z0089)	akcesoria	10 689.41 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.65 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A3
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 21000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 32500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	1024 MB
maksymalna pamięć	3072 MB
miesięczne obciążenie	do 300000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	800 MHz
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 55 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 5.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 4.2 mm dolny 3 mm lewy 3 mm prawy 3 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps

prędkość faksowania ok. 3 s/stronę A4
typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania CIS/CCD (48-bitowa wewnętrzna i 24-bitowa zewnętrzna głębia kolorów, 16-bitowa wewnętrzna i 8-bitowa zewnętrzna skala szarości)

skanowanie w kolorze tak

skanowanie dwustronne tak

skanowanie do e-maila tak

optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi

skanowanie do plików w formacie JPEG
JPG
PDF
PDF (bezpieczny, archiwalny, przeszukiwalny, wysoce skompresowany)
TIFF
XPS

skanowanie do chmury nie

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania do 55 kopii/min

zakres skalowania min 25 %
max 400 %

automatyczne kopiowanie dwustronne tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 256 g/m²

ilość podajników w standardzie 3

automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak

pojemność podajnika automatycznego (ADF) 100 arkuszy

podajnik na pojedyncze arkusze tak

opcjonalny podajnik papieru tak

pojemność głównego podajnika papieru do 2x 500 arkuszy

maksymalna pojemność podajników do 6750 arkuszy

pojemność odbiornika papieru do 250 arkuszy (opcja do 3500 arkuszy)

możliwość drukowania kopert tak

obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły
karton
koperty
etykiety
folie przezroczyste

obsługiwane formaty nośników koperty (10, 7 3/4, 9, B5, C5, DL)
A3
A4
A5
Executive
Folio
B4 (JIS)
B5 (JIS)
Ledger
Legal
Letter
Statement
Universal
Super-Tabloid (305 x 457 mm)
Oficio
A6
SRA3

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki PPDS
xHTML
Direct Image
XPS (specyfikacja papieru XML)
AirPrint

emulacja	PCL 5e PCL 6 PostScript 3 PDF (1.7)
czcionki i znaki	3 z 9 skalowalnych czcionek PCL 5e w formacie wąskim, zwykłym i szerokim 158 skalowalnych czcionek PostScript Czcionki bitmapowe 2 PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS Czcionki bitmapowe 5 PPDS 84 skalowalne czcionki PCL Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet (10/100/1000) USB (2.0, Hi-Speed, typ: A, B)
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Wireless (MarkNet N8350 802.11b/g/n) RS-232C LPT (Wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-B)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Mopria - dostępne dla systemów iOS, Android)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	Wysokość: 1194 mm Szerokość 762 mm Głębokość 838 mm
waga produktu (netto)	ok. 95 kg
waga w opakowaniu	ok. 112 kg
szerokość produktu	615 mm
głębokość produktu	697 mm
wysokość produktu	909 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 85 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 30 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 925 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1
Mac OS	Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)
UNIX	Linux: SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, PCLinuxOS 2011, Mint 10, 11, 12, 13, openSUSE 11.4, 12.1, 12.2, Ubuntu 12.04, 12.10, Fedora 17, 18, 19, Unix: HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1
inne	Novell: Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed

Zawartość Opakowania

hardware Wielofunkcyjne urządzenie laserowe Lexmark MX911de,
Kaseta z tonerem o maksymalnej wydajności do 21 000
stron, Moduł bębna światłoczułego o maksymalnej
wydajności do 125 000 stron, Dysk CD z
oprogramowaniem i dokumentacją,
Przewodnik lub karta konfiguracji (podłączenie lokalne i
sieciowe), Przewody zasilające, Zasady ograniczonej
gwarancji,
Karta stabilności i karta lub broszura dotycząca
bezpieczeństwa, Informacje o Programie zwrotu zużytych
materiałów eksploatacyjnych Lexmarka

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task o przekątnej 10"
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	tak
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

on site 12 miesięcy - naprawa u klienta