



HP - Officejet 6000 (CB051A)

Drukarki - atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|
| HP - tusz CD973AE (magenta) 920XL | tusze | 104.18 zł |
| HP - tusz CD972AE (cyan) 920XL | tusze | 106.64 zł |
| HP - tusz CD974AE (yellow) 920XL | tusze | 106.64 zł |
| HP - tusz CD975AE (black) 920XL | tusze | 259.47 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| miejsce użytkowania | dom/male biuro firma |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | jednofunkcyjne - tylko funkcja druku |
| technologia druku | atramentowa |
| format | A4 |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 21.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 21.62 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 66.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 66.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| wydajność tuszu czarnego | do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| ilość wkładów z atramentem | 4 |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | nie |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | nie |
| automatyczny druk dwustronny | nie |
| standardowa pamięć | 32 MB |
| maksymalna pamięć | 32 MB |
| miesięczne obciążenie | do 7000 stron |
| typ procesora | ARM946 |
| szybkość procesora | 192 MHz |
| poziom hałasu | max 68 dB |

Parametry Druku

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 4800x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 32 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 31 stron A4/min |
| wydruk bez marginesów | tak |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|---|-----------------------------|
| gramatura papieru standardowego | do 90 g/m ² |
| gramatura papieru fotograficznego | do 280 g/m ² |
| pojemność podajnika głównego | do 250 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (koperty) | do 15 sztuk |
| podajnik CD/DVD | nie |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76.2 mm max 215.9 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 101.6 mm max 762 mm |

| | |
|------------------------------|---|
| obsługiwane rodzaje nośników | koperty papier do druku broszur folie etykiety karty (katalogowe, pocztówki) papier zwykły papier zwykły papier fotograficzny podstawowy |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 A6 B5 B6 C5 C6 B5 (JIS) B6 (JIS) B7 (JIS) |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|-------|
| standardowe języki drukarki | PCL 3 |
|-----------------------------|-------|

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | Ethernet USB 2.0 Hi-Speed |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 4.8 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 7.66 kg |
| szerokość produktu | 458 mm |
| głębokość produktu | 389 mm |
| wysokość produktu | 164 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 15 °C max 32 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|---|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (100-240V) Napięcie wejściowe: 100 – 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz) |
| typ zasilacza | zewnętrzny |
| zużycie energii | max 50 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows 2000 (SP4), Windows XP Home, Windows XP 32- i 64-bitowy (SP1), Windows Vista (32- i 64-bitowy) |
| Mac OS | Mac OS X v10.4, v10.5 |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|---|
| hardware | drukarka HP Officejet 6000, czarny wkład atramentowy HP 920 Officejet, próbne wkłady atramentowe HP 920 (błękitny, purpurowy, żółty), głowica drukująca HP 920 Officejet, instrukcja wprowadzająca, arkusz instalacyjny, kabel zasilania |
| software | oprogramowanie i podręcznik użytkownika na płycie CD |

Inne

certyfikaty Bezpieczeństwo: Zgodność z normą IEC 950, wpis na listę bezpieczeństwa cCSAus, zgodność z normami EU LVD, EN 60950, NOM-1-NYCE (Meksyk), GOST (Rosja), C (Chiny)
certyfikacje EMC: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 klasa B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2000+A2: 2005, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001; przepisy FCC nr 47 CFR, część 15 klasa B/ ICES-003 wydanie 4 klasa B

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie