



## HP - OfficeJet 6500 (CB815A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CD973AE (magenta) 920XL	tusze	104.18 zł
HP - tusz CD972AE (cyan) 920XL	tusze	106.64 zł
HP - tusz CD974AE (yellow) 920XL	tusze	106.64 zł
HP - tusz CD975AE (black) 920XL	tusze	259.47 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>21.62 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>21.62 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>66.96 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>66.96 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>termiczna atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>4</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do <b>1200 str.</b> A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do <b>700 str.</b> A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wielkość kropli</b>	<b>1.3 pl LDW</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwane rodzaje kart pamięci</b>	<b>Memory Stick xD-Picture Card MMCmicro/miniSD/microSD (adapter sprzedawany osobno) Reduced-Size MultiMediaCard (RS-MMC)/MMCmobile (adapter sprzedawany osobno) Secure MultiMediaCard (S-MMC) MultiMediaCard (MMC) Secure Digital High Capacity (SDHC) Secure Digital (SD) Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO Memory Stick Duo</b>
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	<b>nie</b>
<b>obsługa Bluetooth</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>32 MB</b>
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>32 MB</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	do <b>7000 stron</b>
<b>szybkość procesora</b>	<b>192 MHz</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 55 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>32 stron</b> A4/min tryb draft
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>31 stron</b> A4/min tryb draft
<b>szybkość drukowania fotografii (min)</b>	ok. <b>29 s/arkusz</b> 10x15
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 100 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 32 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 31 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	100

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 280 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 30 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 50 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 80 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 102 mm max 762 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: zwykły, do drukarek atramentowych, fotograficzny koperty, papier do druku broszur, folie, etykiety, karty (katalogowe, pocztówki),
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm) JIS: B5 (182 x 257 mm), B6 (128 x 182 mm), B7 (91 x 128 mm), 100 x 150 mm
pojemność podajnika automatycznego	35 arkuszy

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3 GUI
-----------------------------	-----------

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	RJ-11 (faks) Ethernet USB 2.0

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	wysokość 534 mm głębokość 333 mm szerokość 568 mm
waga produktu (netto)	ok. 7.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 12.3 kg
szerokość produktu	476 mm
głębokość produktu	410 mm
wysokość produktu	258 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC Napięcie wejściowe: 100 – 240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
zużycie energii	max 50 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista (32- i 64-bitowy), Windows 2000 (SP4), Windows XP Home, Windows XP Home (SP1), Windows Professional (SP1) (32- i 64-bitowy)
Mac OS	Mac OS X v10.4, v10.5.

## Zawartość Opakowania

hardware	instrukcja wprowadzająca, plakat z instrukcją instalacji;kabel zasilania, kabel telefoniczny, urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 6500, czarny wkład atramentowy HP 920 Officejet, próbne wkłady atramentowe HP 920 (błękitny, purpurowy, żółty), głowica drukująca HP 920 Officejet, kabel Ethernet,
software	oprogramowanie i podręcznik użytkownika na płycie CD

## Inne

wyświetlacz LCD	dwuwierszowy
-----------------	--------------

## Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------